RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato e telecomando RF

Codice prodotto	ALPALC027
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Function: Controller
Suitable for: Single color
Control method: Pulsante, RF

Mechanical characteristics
Length: 48.8mm
Width: 48.8mm
Size: 48.8mm x 48.8mm x 24mm
Protection grade: IP20
Body material: Plastic
Body color: White

Electrical characteristics
Adjustment type: Costant voltage (CV)
Input voltage: 12/24V
Output voltage: as input
Output: Clamps
Connection type: common anode
Current/Ch: 10A
N. of channels: 1
Nominal power (12V): 120W
Nominal power (24V): 240W

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 | Caratteristiche generali
Dimmer monocolore per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dellintensità luminosa viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti PP oppure tramite telecomando RF compatibile. Il pulsante e il telecomando non sono inclusi.
Il dimmer mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione.

Tipologia controllo
Comando: pulsante N.O.
Modalità di controllo pulsante, telecomando RF
Funzionamento
- Click: acceso/spento.
- Pressione a lungo da acceso: aumento/diminuzione intensità. Luminosità minima: 2,5% (non modificabile).
- Pressione a lungo da spento: accensione modalità luce di cortesia (Default 10%). Questa intensità è modificabile (impostando un valore tra 2,5% e il 10%).

Protezioni
Sovratemperatura,
Inversione di polarità
Sovraccarico
Cortocircuito in uscita
Sovra-alimentazione
Sotto-alimentazione

Caratteristiche Generali

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPALC027
Codice produttore	ALC027
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443689527
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	36.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice famiglia statistica	769-1246-1470
Keyword	Illuminazione | Jolight | Sistemi di controllo | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato e telecomando RF

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Function: Controller Suitable for: Single color Control method: Pulsante, RF Mechanical characteristics Length: 48.8mm Width: 48.8mm Size: 48.8mm x 48.8mm x 24mm Protection grade: IP20 Body material: Plastic Body color: White Electrical characteristics Adjustment type: Costant voltage (CV) Input voltage: 12/24V Output voltage: as input Output: Clamps Connection type: common anode Current/Ch: 10A N. of channels: 1 Nominal power (12V): 120W Nominal power (24V): 240W Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche generali Dimmer monocolore per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dellintensità luminosa viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti PP oppure tramite telecomando RF compatibile. Il pulsante e il telecomando non sono inclusi. Il dimmer mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione. Tipologia controllo Comando: pulsante N.O. Modalità di controllo pulsante, telecomando RF Funzionamento - Click: acceso/spento. - Pressione a lungo da acceso: aumento/diminuzione intensità. Luminosità minima: 2,5% (non modificabile). - Pressione a lungo da spento: accensione modalità luce di cortesia (Default 10%). Questa intensità è modificabile (impostando un valore tra 2,5% e il 10%). Protezioni Sovratemperatura, Inversione di polarità Sovraccarico Cortocircuito in uscita Sovra-alimentazione Sotto-alimentazione Caratteristiche Generali Funzione: Controller Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: Pulsante, RF Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 48.8mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	72.18