RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Controller Led RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando con due pulsanti opto isolati | RGBW Led strip dimmer - 12/24V - 3A/Ch - With 2 opto-insulation control button

Codice prodotto	ALPALC242
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led RGB e RGBW
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Function: Controller
Suitable for: RGBW
Control method: Pulsante

Mechanical characteristics
Length: 75.5mm
Width: 52.5mm
Size: 75.5mm x 52.5mm x 24mm
Protection grade: IP20
Body material: Plastic
Body color: White

Electrical characteristics
Adjustment type: Costant voltage (CV)
Input voltage: 12/24V
Output voltage: as input
Output: Clamps
Connection type: common anode
Current/Ch: 3A
N. of channels: 4
Nominal power (12V): 144W
Nominal power (24V): 288W

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 | <B>Caratteristiche generali</B>
Controller RGBW per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell\'intensità luminosa e delle funzioni viene eseguito tramite pulsanti generici opportunamente installati ai morsetti P1(Bianco) e P2(RGB). Pulsanti non forniti. Il dispositivo mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione.

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: Pulsante

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 75.5mm
Larghezza: 52.5mm
Dimensioni: 75.5mm x 52.5mm x 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d\'ingresso: 12/24V
Tensione d\'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 3A

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPALC242
Codice produttore	ALC242
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443657809
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	35.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led RGB e RGBW
Codice famiglia statistica	769-1246-1449
Keyword	Sistemi di controllo | Elettronica | Alpha | Illuminazione | Alpha elettronica | Jolight | Alfa

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Controller Led RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando con due pulsanti opto isolati | RGBW Led strip dimmer - 12/24V - 3A/Ch - With 2 opto-insulation control button

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Function: Controller Suitable for: RGBW Control method: Pulsante Mechanical characteristics Length: 75.5mm Width: 52.5mm Size: 75.5mm x 52.5mm x 24mm Protection grade: IP20 Body material: Plastic Body color: White Electrical characteristics Adjustment type: Costant voltage (CV) Input voltage: 12/24V Output voltage: as input Output: Clamps Connection type: common anode Current/Ch: 3A N. of channels: 4 Nominal power (12V): 144W Nominal power (24V): 288W Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | <B>Caratteristiche generali</B> Controller RGBW per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell\'intensità luminosa e delle funzioni viene eseguito tramite pulsanti generici opportunamente installati ai morsetti P1(Bianco) e P2(RGB). Pulsanti non forniti. Il dispositivo mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione. Caratteristiche Generali Funzione: Controller Adatto per: RGBW Metodo di controllo: Pulsante Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 75.5mm Larghezza: 52.5mm Dimensioni: 75.5mm x 52.5mm x 24mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Caratteristiche Elettriche Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d\'ingresso: 12/24V Tensione d\'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 3A n. canali: 4 Potenza nominale (12V): 144W Potenza nominale (24V): 288W Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	72.18