RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Alimentatore per amplificatore antenna - 12Vdc 600mA - Con connettori F | Power supply for TV amplifiers - 12V 600mA - With F connectors

Codice prodotto	ALPAWF600
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per amplificatori TV
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Alimentatore switching di nuova tecnologia per impianti di antenna.
I connettori F pressofusi in una speciale scatolina permettono una perfetta schermatura e basse perdite di segnale.
Le dimensioni compatte consentono lutilizzo in spazi ristretti e l\'installazione nelle classiche scatole ad incasso 503.
Circuito automatico di protezione contro i corto circuiti, si ripristina al termine della condizione di corto.

Con indicatore luminoso di controllo funzionamento

Dotato di connettori F e ganci di fissaggio.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 230Vac
Frequenza: 50Hz
Potenza: 7.2W
Tensione d\'uscita: 12V
Corrente d\'uscita: 600mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 66.4 x 44.8 x 23.5mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.1kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: Connettori F
Cavo d\'ingresso: integrato da Spina Europa

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
</p> | <p>
General characteristics
Technology: switching
Construction: desktop
Regulation type: CV
Insulation class: II
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 230Vac
Frequency: 50Hz

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPAWF600
Codice produttore	AWF600
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443663947
Classe ETIM	EC002540
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	23.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	25
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per amplificatori TV
Codice famiglia statistica	941-1468-1614
Keyword	Join | Alimentatore | Alimentatori | Alpha | Alpha elettronica | Energia | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	Alimentatore per amplificatore antenna - 12Vdc 600mA - Con connettori F | Power supply for TV amplifiers - 12V 600mA - With F connectors

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Alimentatore switching di nuova tecnologia per impianti di antenna. I connettori F pressofusi in una speciale scatolina permettono una perfetta schermatura e basse perdite di segnale. Le dimensioni compatte consentono lutilizzo in spazi ristretti e l\'installazione nelle classiche scatole ad incasso 503. Circuito automatico di protezione contro i corto circuiti, si ripristina al termine della condizione di corto. Con indicatore luminoso di controllo funzionamento Dotato di connettori F e ganci di fissaggio. Caratteristiche Generali Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 230Vac Frequenza: 50Hz Potenza: 7.2W Tensione d\'uscita: 12V Corrente d\'uscita: 600mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Ripple: <50mV Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 66.4 x 44.8 x 23.5mm Raffreddamento: passivo Peso: 0.1kg Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: Connettori F Cavo d\'ingresso: integrato da Spina Europa Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/30°C | General characteristics Technology: switching Construction: desktop Regulation type: CV Insulation class: II Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 230Vac Frequency: 50Hz Power: 7.2W Output voltage: 12V Corrente d\'uscita: 600mA Load regulation: ±5% Line regulation: ±5% Output voltage tolerance: ±5% Ripple: <50mV

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62