RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 4,8-12V 13/30/80/160/240/400mA selezionabile adatta per 4-10 celle | Ni-Cd - Ni-Mh battery charger 4,8-12V 13/30/80/160/240/400mA suitable for 4-10 cells

Codice prodotto	ALPBA60050
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatterie / Ni-Cd - Ni-Mh
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Technology: linear
Construction: desktop
Regulation type: CC
Suitable for batteries: 4-10 celle
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
Charge termination: minimum current
Frequency: 50Hz
Corrente d\'uscita: 13-400mA
Output voltage tolerance: ±5%
Output current tolerance: ±10%

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mm
Cooling: passive
Connections: interchangeable connector
Connectors: 3,5mm, 3,5x1,3mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 2,35x0,7mm

Thermal characteristics
Working temperature: 0/30°C
 |
Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CC
Adatto per batterie: 4-10 celle
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Terminazione di carica: corrente minima
Frequenza: 50Hz
Corrente d\'uscita: 13-400mA
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Tolleranza corrente d\'uscita: ±10%

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: connettore intercambiabile
Connettori: 3,5mm, 3,5x1,3mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 2,35x0,7mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Tipo di carica: corrente costante

Indicazione di carica: Led acceso durante la carica

Indicazione di fine carica: non rilevata

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPBA60050
Codice produttore	BA60050
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443007420
Classe ETIM	EC011960
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	34.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	18
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatterie / Ni-Cd - Ni-Mh
Codice famiglia statistica	941-1060-1303
Keyword	Energia | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Caricabatterie | Join

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 4,8-12V 13/30/80/160/240/400mA selezionabile adatta per 4-10 celle | Ni-Cd - Ni-Mh battery charger 4,8-12V 13/30/80/160/240/400mA suitable for 4-10 cells

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Technology: linear Construction: desktop Regulation type: CC Suitable for batteries: 4-10 celle Protection grade: IP20 Electrical characteristics Charge termination: minimum current Frequency: 50Hz Corrente d\'uscita: 13-400mA Output voltage tolerance: ±5% Output current tolerance: ±10% Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mm Cooling: passive Connections: interchangeable connector Connectors: 3,5mm, 3,5x1,3mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 2,35x0,7mm Thermal characteristics Working temperature: 0/30°C | Caratteristiche Generali Tecnologia: lineare Costruzione: desktop Tipo regolazione: CC Adatto per batterie: 4-10 celle Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Terminazione di carica: corrente minima Frequenza: 50Hz Corrente d\'uscita: 13-400mA Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Tolleranza corrente d\'uscita: ±10% Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mm Raffreddamento: passivo Connessioni: connettore intercambiabile Connettori: 3,5mm, 3,5x1,3mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 2,35x0,7mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/30°C Tipo di carica: corrente costante Indicazione di carica: Led acceso durante la carica Indicazione di fine carica: non rilevata (il led rimane acceso, il cliente deve staccare la batteria C10 dopo circa 12/14 ore) Batteria non connessa: Led spento Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria. Si raccomanda di caricare la batteria con 1/10 della capacità nomibale della

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62.97