# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Lead battery charger 27,6Vdc - 400 mA | Carica batteria Piombo 27,6Vdc - 400 mA

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALPBA82422 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Energia / Caricabatterie / Piombo |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
General characteristics<br />
Construction: desktop<br />
Regulation type: CC + CV<br />
Insulation class: II<br />
Suitable for batteries: 24V<br />
Protection grade: IP20<br />
<br />
Electrical characteristics<br />
AC Input voltage: 230Vac<br />
Frequency: 50Hz<br />
Output voltage: 27.6V<br />
Corrente d\'uscita: 400mA<br />
Output voltage tolerance: ±5%<br />
Protections: sovratemperatura, corto circuito, inversione<br />
<br />
Mechanical characteristics<br />
Dimensions (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mm<br />
Cooling: passive<br />
Housing material: Plastico<br />
Color: Black<br />
Connections: fixed connector<br />
Connectors: Faston 6,3mm<br />
<br />
Thermal characteristics<br />
Working temperature: 0/30°C<br />
 | Caratteristiche<br />
Ricarica tampone<br />
Adatto per batterie 24V, capacità compresa da 1,3Ah a 4,5Ah<br />
<br />
Caratteristiche Generali<br />
Costruzione: desktop<br />
Tipo regolazione: CC + CV<br />
Classe isolamento: II<br />
Adatto per batterie: 24V<br />
Grado Protezione: IP20<br />
<br />
Caratteristiche Elettriche<br />
Tensione d\'ingresso: 230Vac<br />
Frequenza: 50Hz<br />
Tensione d\'uscita: 27.6V<br />
Corrente d\'uscita: 400mA<br />
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%<br />
Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mm<br />
Raffreddamento: passivo<br />
Materiale contenitore: Plastico<br />
Colore: Nero<br />
Connessioni: connettore fisso<br />
Connettori: Faston 6,3mm<br />
<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALPBA82422 |
| **Codice produttore** | BA82422 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443007925 |
| **Classe ETIM** | EC011960 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 39.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 18 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Energia / Caricabatterie / Piombo |
| **Codice famiglia statistica** | 941-1060-1282 |
| **Keyword** | Alpha elettronica \| Caricabatterie \| Alfa \| Alpha \| Energia \| Join \| Elettronica |
| **Descrizione breve** | Lead battery charger 27,6Vdc - 400 mA \| Carica batteria Piombo 27,6Vdc - 400 mA |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />General characteristics<br /><br />Construction: desktop<br /><br />Regulation type: CC + CV<br /><br />Insulation class: II<br /><br />Suitable for batteries: 24V<br /><br />Protection grade: IP20<br /><br /><br /><br />Electrical characteristics<br /><br />AC Input voltage: 230Vac<br /><br />Frequency: 50Hz<br /><br />Output voltage: 27.6V<br /><br />Corrente d\'uscita: 400mA<br /><br />Output voltage tolerance: ±5%<br /><br />Protections: sovratemperatura, corto circuito, inversione<br /><br /><br /><br />Mechanical characteristics<br /><br />Dimensions (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mm<br /><br />Cooling: passive<br /><br />Housing material: Plastico<br /><br />Color: Black<br /><br />Connections: fixed connector<br /><br />Connectors: Faston 6,3mm<br /><br /><br /><br />Thermal characteristics<br /><br />Working temperature: 0/30°C<br /><br /> \| Caratteristiche<br /><br />Ricarica tampone<br /><br />Adatto per batterie 24V, capacità compresa da 1,3Ah a 4,5Ah<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Costruzione: desktop<br /><br />Tipo regolazione: CC + CV<br /><br />Classe isolamento: II<br /><br />Adatto per batterie: 24V<br /><br />Grado Protezione: IP20<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Elettriche<br /><br />Tensione d\'ingresso: 230Vac<br /><br />Frequenza: 50Hz<br /><br />Tensione d\'uscita: 27.6V<br /><br />Corrente d\'uscita: 400mA<br /><br />Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%<br /><br />Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mm<br /><br />Raffreddamento: passivo<br /><br />Materiale contenitore: Plastico<br /><br />Colore: Nero<br /><br />Connessioni: connettore fisso<br /><br />Connettori: Faston 6,3mm<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Termiche<br /><br />Temperatura di lavoro: 0/30°C<br /><br /><br /><br />Modalità di carica<br /><br />Tipo di carica: corrente costante<br /><br />Modalità di carica: a singola fase - tampone<br /><br />Indicazione di carica: Led giallo acceso<br /><br />Indicazione di fine carica: Led giallo spento <br /> |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Completezza BMEcat** | 65.17 |