RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Ni-Cd - Ni-Mh battery charger 4,8-12V 13/30/80/160/240/400mA suitable for 4-10 cells | Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 4,8-12V 13/30/80/160/240/400mA selezionabile adatta per 4-10 celle

Codice prodotto	ALPBD60060
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatterie / Ni-Cd - Ni-Mh
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Costruzione: plugin
Adatto per batterie: 4-10 celle
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Corrente d\'uscita: 13-400mA
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Tolleranza corrente d\'uscita: ±10%

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 91.5 x 58 x 51mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: connettore intercambiabile
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Modalità di carica
Tipo di carica: corrente costante
Indicazione di carica: Led acceso
Indicazione di fine carica: non rilevata
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.
Connettore d\'uscita:
Spine reversibili. Vedi dettaglio

Attenzione
Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10).
La funzione di fine carica è demandata allutilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente. |

General characteristics
Construction: plugin
Suitable for batteries: 4-10 celle
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
Frequency: 50Hz
Corrente d\'uscita: 13-400mA
Output voltage tolerance: ±5%
Output current tolerance: ±10%

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 91.5 x 58 x 51mm
Cooling: passive
Connections: interchangeable connector
Connectors: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm

Thermal characteristics
Working temperature: 0/30°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPBD60060
Codice produttore	BD60060
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443675025
Classe ETIM	EC011960
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	34.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatterie / Ni-Cd - Ni-Mh
Codice famiglia statistica	941-1060-1303
Keyword	Energia | Caricabatterie | Join | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Ni-Cd - Ni-Mh battery charger 4,8-12V 13/30/80/160/240/400mA suitable for 4-10 cells | Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 4,8-12V 13/30/80/160/240/400mA selezionabile adatta per 4-10 celle

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Costruzione: plugin Adatto per batterie: 4-10 celle Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Frequenza: 50Hz Corrente d\'uscita: 13-400mA Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Tolleranza corrente d\'uscita: ±10% Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 91.5 x 58 x 51mm Raffreddamento: passivo Connessioni: connettore intercambiabile Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/30°C Modalità di carica Tipo di carica: corrente costante Indicazione di carica: Led acceso Indicazione di fine carica: non rilevata Batteria non connessa o Stand-by: Led spento Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria. Connettore d\'uscita: Spine reversibili. Vedi dettaglio Attenzione Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata allutilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente. | General characteristics Construction: plugin Suitable for batteries: 4-10 celle Protection grade: IP20 Electrical characteristics Frequency: 50Hz Corrente d\'uscita: 13-400mA Output voltage tolerance: ±5% Output current tolerance: ±10% Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 91.5 x 58 x 51mm Cooling: passive Connections: interchangeable connector Connectors: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm Thermal characteristics Working temperature: 0/30°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62.97