RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Rechargeable Lithium LiFePO4 Battery 12.8V 6Ah with BMS | Batteria ricaricabile Litio LiFePO4 12,8V 6Ah con BMS

Codice prodotto	ALPBLF1206
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Batterie e Pile / Litio Ionico
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tecnologia: LiFePO4
Caratteristiche aggiuntive: BMS
Cicli di vita: 2000

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12.8V
Capacità: 6Ah
Energia: 0.77KWh
Corrente di carica massima: 6A
Corrente di carica raccomandata: 3A
Tensione di carica stand-by: 14.6V
Corrente di scarica massima: 6A
Corrente di scarica raccomandata: 6A
Tensione di fine scarica: 11.2V
Corrente di scarica impulsiva: 12A @ 10s
Connessione parallelo: 2 max
Connessione serie: 4 max
Protezioni: Corto circuito, Scarica eccessiva, Sovratemperatura, Sovraccarica

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 151mm x 65.5mm x 93.5mm
Peso: 0.82Kg
Connessioni: faston 6.3mm
Riferimento Connettore: F2
Materiale contenitore: ABS
Temperatura di carica: 0 / 50°C
Temperatura di scarica: 55°C
Umidità: 0 / 95%
 |
General characteristics
Technology: LiFePO4
Additional features: BMS
Cycle life: 2000

Electrical Features
Voltage: 12.8V
Capacity: 6Ah
Energy : 0.77KWh
Max Charging current: 6A
Recommended charging current: 3A
Tensione di carica stand-by: 14.6V
Max. Discharging Current: 6A
Recommended discharging current: 6A
End of Discharge Voltage: 11.2V
Pulse Discharge Current: 12A @ 10s
Parallel Support: 2 max
Series Support: 4 max
Protections: Short circuit, Over discharge, Over temperature, Over charge

Mechanical Characteristics
Dimensions: 151mm x 65.5mm x 93.5mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPBLF1206
Codice produttore	BLF12-06
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443685017
Classe ETIM	EC000357
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	63.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Batterie e Pile / Litio Ionico
Codice famiglia statistica	941-1334-1615
Keyword	Batterie e pile | Alfa | Elettronica | Alpha | Alpha elettronica | Energia | Join | Pila | Batteria
Descrizione breve	Rechargeable Lithium LiFePO4 Battery 12.8V 6Ah with BMS | Batteria ricaricabile Litio LiFePO4 12,8V 6Ah con BMS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tecnologia: LiFePO4 Caratteristiche aggiuntive: BMS Cicli di vita: 2000 Caratteristiche Elettriche Tensione: 12.8V Capacità: 6Ah Energia: 0.77KWh Corrente di carica massima: 6A Corrente di carica raccomandata: 3A Tensione di carica stand-by: 14.6V Corrente di scarica massima: 6A Corrente di scarica raccomandata: 6A Tensione di fine scarica: 11.2V Corrente di scarica impulsiva: 12A @ 10s Connessione parallelo: 2 max Connessione serie: 4 max Protezioni: Corto circuito, Scarica eccessiva, Sovratemperatura, Sovraccarica Caratteristiche Meccaniche Dimensioni: 151mm x 65.5mm x 93.5mm Peso: 0.82Kg Connessioni: faston 6.3mm Riferimento Connettore: F2 Materiale contenitore: ABS Temperatura di carica: 0 / 50°C Temperatura di scarica: 55°C Umidità: 0 / 95% | General characteristics Technology: LiFePO4 Additional features: BMS Cycle life: 2000 Electrical Features Voltage: 12.8V Capacity: 6Ah Energy : 0.77KWh Max Charging current: 6A Recommended charging current: 3A Tensione di carica stand-by: 14.6V Max. Discharging Current: 6A Recommended discharging current: 6A End of Discharge Voltage: 11.2V Pulse Discharge Current: 12A @ 10s Parallel Support: 2 max Series Support: 4 max Protections: Short circuit, Over discharge, Over temperature, Over charge Mechanical Characteristics Dimensions: 151mm x 65.5mm x 93.5mm Peso: 0.82Kg Connections: 6.3mm Faston Connector Reference: F2 Housing material: ABS Charge Temperature: 0 / 50°C Discharge Temperature: 55°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	59.41