RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Batteria al piombo 12V 7,2Ah - AGM | Lead battery 12V 7,2Ah - AGM

Codice prodotto	ALPBP1272
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Batterie e Pile / Piombo
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Adatto per: UPS, Impianti di allarme, Sistemi fotovoltaici ad isola
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12V
Capacità: 7.2Ah
Resistenza interna (Solo PB): 36mOhm
Corrente di carica massima: 2.1A
Tensione di carica stand-by: 13.8V
Tensione di carica uso ciclico: 14.5V
Corrente di scarica massima: 70A @ 5s
Corrente di scarica raccomandata: 0.7A
Prof.di scarica raccomandata: 90%
Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 340A

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 66mm x 150mm x 95mm
Peso: 2.15Kg ± 5%
Grado di protezione: IP20
Connessioni: faston 4.8mm
Terminali: Faston 4,8mm.gif
Riferimento Connettore: F1
Materiale contenitore: ABS UL94-HB
Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C
Temperatura di lavoro: 0 / 50°C
Umidità: 40 / 80%
 |
General characteristics
Suitable For: UPS, Alarm systems, Off-grid photovoltaic systems
Technology: Lead AGM

Electrical Features
Voltage: 12V
Capacity: 7.2Ah
Resistenza interna (Solo PB): 36mOhm
Max Charging current: 2.1A
Tensione di carica stand-by: 13.8V
Tensione di carica uso ciclico: 14.5V
Max. Discharging Current: 70A @ 5s
Recommended discharging current: 0.7A
Prof.di scarica raccomandata: 90%
Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 340A

Mechanical Characteristics
Dimensions: 66mm x 150mm x 95mm
Peso: 2.15Kg ± 5%
IP rating: IP20
Connections: faston 4.8mm
Terminals: Faston 4,8mm.gif
Connector Reference: F1
Housing material: ABS UL94-HB

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPBP1272
Codice produttore	BP12-7.2
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443651524
Classe ETIM	EC011878
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	29.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Batterie e Pile / Piombo
Codice famiglia statistica	941-1334-1564
Keyword	Alpha elettronica | Alpha | Batterie e pile | Elettronica | Alfa | Batteria | Pila | Join | Energia
Descrizione breve	Batteria al piombo 12V 7,2Ah - AGM | Lead battery 12V 7,2Ah - AGM

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Adatto per: UPS, Impianti di allarme, Sistemi fotovoltaici ad isola Tecnologia: Piombo AGM Caratteristiche Elettriche Tensione: 12V Capacità: 7.2Ah Resistenza interna (Solo PB): 36mOhm Corrente di carica massima: 2.1A Tensione di carica stand-by: 13.8V Tensione di carica uso ciclico: 14.5V Corrente di scarica massima: 70A @ 5s Corrente di scarica raccomandata: 0.7A Prof.di scarica raccomandata: 90% Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 340A Caratteristiche Meccaniche Dimensioni: 66mm x 150mm x 95mm Peso: 2.15Kg ± 5% Grado di protezione: IP20 Connessioni: faston 4.8mm Terminali: Faston 4,8mm.gif Riferimento Connettore: F1 Materiale contenitore: ABS UL94-HB Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C Temperatura di lavoro: 0 / 50°C Umidità: 40 / 80% | General characteristics Suitable For: UPS, Alarm systems, Off-grid photovoltaic systems Technology: Lead AGM Electrical Features Voltage: 12V Capacity: 7.2Ah Resistenza interna (Solo PB): 36mOhm Max Charging current: 2.1A Tensione di carica stand-by: 13.8V Tensione di carica uso ciclico: 14.5V Max. Discharging Current: 70A @ 5s Recommended discharging current: 0.7A Prof.di scarica raccomandata: 90% Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 340A Mechanical Characteristics Dimensions: 66mm x 150mm x 95mm Peso: 2.15Kg ± 5% IP rating: IP20 Connections: faston 4.8mm Terminals: Faston 4,8mm.gif Connector Reference: F1 Housing material: ABS UL94-HB Storage temperature: -20 / 60°C Operating Temperature: 0 / 50°C Humidity: 40 / 80%

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	68.37