RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 104W/cel x 6 = 624W | Lead battery VRLA - 12V for UPS - 104W/cel x 6 = 624W

Codice prodotto	ALPBPU12104W
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Batterie e Pile / Piombo
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Adatto per: UPS
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12V
Capacità: 26Ah
Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 104W
Resistenza interna (Solo PB): 9mOhm
Corrente di carica massima: 7.8A
Corrente di scarica massima: 260A
Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 980A

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 166mm x 176mm x 125mm
Peso: 8.6Kg ± 5%
Connessioni: a vite M5
Riferimento Connettore: F13
Materiale contenitore: UL94 V0
Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C
Temperatura di lavoro: 0 / 50°C

Norme di riferimento
IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)
IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA |
General characteristics
Suitable For: UPS
Technology: Lead AGM

Electrical Features
Voltage: 12V
Capacity: 26Ah
Power (15min 1,67V/cell 25°C): 104W
Resistenza interna (Solo PB): 9mOhm
Max Charging current: 7.8A
Max. Discharging Current: 260A
Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 980A

Mechanical Characteristics
Dimensions: 166mm x 176mm x 125mm
Peso: 8.6Kg ± 5%
Connections: M5 screw
Connector Reference: F13
Housing material: UL94 V0
Storage temperature: -20 / 60°C
Operating Temperature: 0 / 50°C

Reference Standards
IEC 60896 Part 21 - Test methods for valve regulated batteries (VRLA)
IEC 60896 Part 22 - VRLA requirements

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPBPU12104W
Codice produttore	BPU12-104W
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443690066
Classe ETIM	EC011878
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	148.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	2
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Batterie e Pile / Piombo
Codice famiglia statistica	941-1334-1564
Keyword	Batterie e pile | Alfa | Alpha | Elettronica | Energia | Join | Pila | Batteria | Alpha elettronica
Descrizione breve	Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 104W/cel x 6 = 624W | Lead battery VRLA - 12V for UPS - 104W/cel x 6 = 624W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM Caratteristiche Elettriche Tensione: 12V Capacità: 26Ah Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 104W Resistenza interna (Solo PB): 9mOhm Corrente di carica massima: 7.8A Corrente di scarica massima: 260A Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 980A Caratteristiche Meccaniche Dimensioni: 166mm x 176mm x 125mm Peso: 8.6Kg ± 5% Connessioni: a vite M5 Riferimento Connettore: F13 Materiale contenitore: UL94 V0 Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C Temperatura di lavoro: 0 / 50°C Norme di riferimento IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA) IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA | General characteristics Suitable For: UPS Technology: Lead AGM Electrical Features Voltage: 12V Capacity: 26Ah Power (15min 1,67V/cell 25°C): 104W Resistenza interna (Solo PB): 9mOhm Max Charging current: 7.8A Max. Discharging Current: 260A Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 980A Mechanical Characteristics Dimensions: 166mm x 176mm x 125mm Peso: 8.6Kg ± 5% Connections: M5 screw Connector Reference: F13 Housing material: UL94 V0 Storage temperature: -20 / 60°C Operating Temperature: 0 / 50°C Reference Standards IEC 60896 Part 21 - Test methods for valve regulated batteries (VRLA) IEC 60896 Part 22 - VRLA requirements
Completezza BMEcat	68.37