RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Inrush current suppression module for LED lamps | Modulo di soppressione corrente di spunto per lampade led

Codice prodotto	ALPCONDFLT02
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Accessori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Modulo di limitazione della corrente di spunto (inrush current) da applicare in linea sulla fase.
Tensione di lavoro: 230VAC 50Hz
Tensione continua Max.: 275V
Potenza Massima: 200VA
Corrente nominale: 800mA
Corrente di carico Max.: 5A
Temperatura di lavoro: -40-+85°C
Dimensioni: LxWxP=184*22*11mm

Attenzione
Questo prodotto è un componente che deve essere installato da personale
tecnico qualificato. | Inrush current limitation module to be applied in line on the phase.
Working voltage: 230VAC 50Hz
Max. continuous voltage: 275V
Max. power: 200VA
Rated current: 800mA
Max. load current: 5A
Working temperature: -40-+85°C
Dimensions: LxWxD=184*22*11mm

Attention
This product is a component that must be installed by qualified technical personnel.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPCONDFLT02
Codice produttore	COND-FLT-02
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443694620
Classe ETIM	EC002472
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	12.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Accessori
Codice famiglia statistica	644-749
Descrizione breve	Inrush current suppression module for LED lamps | Modulo di soppressione corrente di spunto per lampade led

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Modulo di limitazione della corrente di spunto (inrush current) da applicare in linea sulla fase. Tensione di lavoro: 230VAC 50Hz Tensione continua Max.: 275V Potenza Massima: 200VA Corrente nominale: 800mA Corrente di carico Max.: 5A Temperatura di lavoro: -40-+85°C Dimensioni: LxWxP=184*22*11mm Attenzione Questo prodotto è un componente che deve essere installato da personale tecnico qualificato. | Inrush current limitation module to be applied in line on the phase. Working voltage: 230VAC 50Hz Max. continuous voltage: 275V Max. power: 200VA Rated current: 800mA Max. load current: 5A Working temperature: -40-+85°C Dimensions: LxWxD=184*22*11mm Attention This product is a component that must be installed by qualified technical personnel.
Completezza BMEcat	61