RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Switch HDMI 5x1 4K60Hz HDR + REMOTE | HDMI Switch 5x1 4K60Hz HDR + REMOTE

Codice prodotto	ALPCT2058
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Commutatori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Lo switch HDMI a 5 porte supporta risoluzioni fino a 4K@60 Hz consente di condividere un singolo display o proiettore con cinque sorgenti video HDMI. Lo switch dispone di cinque ingressi indipendenti, ciascuno dei quali supporta la risoluzione 4K e l\'audio surround 7.1. Rimarrai stupito da come questo switch video mantenga la qualità delle immagini Ultra HD. Il 4K è supportato dai dispositivi audio/video più recenti e offre una risoluzione quattro volte superiore a 1080p. Inoltre, poiché lo switch è retrocompatibile con l\'alta definizione 1080p, puoi essere certo che qualsiasi sorgente video avrà un aspetto impeccabile nella tua applicazione di digital signage. Goditi un funzionamento senza problemi con tre diverse modalità di commutazione:
1. Commutazione manuale: consente di selezionare manualmente la sorgente HDMI tramite i pulsanti sul pannello di facile utilizzo.
2. Commutazione tramite telecomando: consente di controllare lo switch a distanza.
3. Commutazione automatica: consente la visualizzazione automatica dellultima sorgente HDMI attivata. Dispone inoltre della funzione di cambio della modalità di commutazione automatica e manuale e della funzione di accensione/spegnimento del ricevitore IR tramite pressione prolungata dello stesso pulsante per 3 e 6 secondi per soddisfare le esigenze dei clienti.

Caratteristiche
Tipologia: Switch
Ingresso: 5 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: Si
Compatibile 4K: Si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4K @ 60Hz
Risoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p UHD @ 50Hz, 2160p UHD @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 30Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz
Contenuto confezione: Cavo USB, Manuale, Telecomando, Alimentatore
Funzioni aggiuntive: CEC, Deep color, HDR, IR
Installazione: Plug-and-play
Interfaccia di controllo: Telecomando, Tasti fisici
Larghezza di banda: 6,0Gbps/ch (18Gbps per tutti i canali)
Supporto HDMI: HDMI 2.0
Supporto HDCP: HDCP 2.2
Supporto formati audio: LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby True HD

Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Alimentatore, Batteria
Tensione alimentazione DC: 5Vdc
Tipo batterie: 2x batterie alcaline AAA
Batterie incluse: No
Indicatore/i led di stato: Si
Consumo energetico: 5W max

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Metallo
Dimensioni: 61.5mm x 160.3mm x 14.5mm
Temperatura di lavoro: 0 / 50°C

Installazione
Montaggio: Desktop

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPCT2058
Codice produttore	CT205/8
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443695948
Classe ETIM	EC001524
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	59.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Commutatori
Codice famiglia statistica	461-582-1034
Keyword	Alphanet | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Multimedia | Distribuzione audio/video | Elettronica
Descrizione breve	Switch HDMI 5x1 4K60Hz HDR + REMOTE | HDMI Switch 5x1 4K60Hz HDR + REMOTE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	<p>Lo switch HDMI a 5 porte supporta risoluzioni fino a 4K@60 Hz consente di condividere un singolo display o proiettore con cinque sorgenti video HDMI. Lo switch dispone di cinque ingressi indipendenti, ciascuno dei quali supporta la risoluzione 4K e l\'audio surround 7.1. Rimarrai stupito da come questo switch video mantenga la qualità delle immagini Ultra HD. Il 4K è supportato dai dispositivi audio/video più recenti e offre una risoluzione quattro volte superiore a 1080p. Inoltre, poiché lo switch è retrocompatibile con l\'alta definizione 1080p, puoi essere certo che qualsiasi sorgente video avrà un aspetto impeccabile nella tua applicazione di digital signage. Goditi un funzionamento senza problemi con tre diverse modalità di commutazione: 1. Commutazione manuale: consente di selezionare manualmente la sorgente HDMI tramite i pulsanti sul pannello di facile utilizzo. 2. Commutazione tramite telecomando: consente di controllare lo switch a distanza. 3. Commutazione automatica: consente la visualizzazione automatica dellultima sorgente HDMI attivata. Dispone inoltre della funzione di cambio della modalità di commutazione automatica e manuale e della funzione di accensione/spegnimento del ricevitore IR tramite pressione prolungata dello stesso pulsante per 3 e 6 secondi per soddisfare le esigenze dei clienti. Caratteristiche Tipologia: Switch Ingresso: 5 HDMI® Uscita: 1 HDMI® Compatibile 3D: Si Compatibile 4K: Si Profondità colore: 12bit/canale Risoluzione massima: 4K @ 60Hz Risoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p UHD @ 50Hz, 2160p UHD @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 30Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz Contenuto confezione: Cavo USB, Manuale, Telecomando, Alimentatore Funzioni aggiuntive: CEC, Deep color, HDR, IR Installazione: Plug-and-play Interfaccia di controllo: Telecomando, Tasti fisici Larghezza di banda: 6,0Gbps/ch (18Gbps per tutti i canali) Supporto HDMI: HDMI 2.0 Supporto HDCP: HDCP 2.2 Supporto formati audio: LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby True HD Caratteristiche Elettriche Tipo Alimentazione: Alimentatore, Batteria Tensione alimentazione DC: 5Vdc Tipo batterie: 2x batterie alcaline AAA Batterie incluse: No Indicatore/i led di stato: Si Consumo energetico: 5W max Caratteristiche Meccaniche Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Metallo Dimensioni: 61.5mm x 160.3mm x 14.5mm Temperatura di lavoro: 0 / 50°C Installazione

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	70.57