RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Extender HDMI® - 1080p - KVM - Over IP (1:N) - cable Cat.6 - 120 m | Extender HDMI® - 1080p - KVM - Over IP (1:N) - cavo Cat.6 - 120 m - con prenotazione USB

Codice prodotto	ALPCT37513
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Extender
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>
Features
Type: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia trasmissione: Over IP (LAN)
Tipo Extender: HDMI®
Extender Distance: 120m
Compatible 3D:
Compatible 4K:
Topologia collegamento: 1:N
Color Depth: 12bit/canale
Additional features: USB
</p> | <p>Extender HDMI OverIP KVM costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.5e/6 in rame. E\' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore(Rx) due diverse periferiche (mouse e tastiera) sempre tramite cavo USB 2.0 che comunicano direttamente con il PC (con pulsante di selezione). E\' possibile inoltre collegare, tramite switch di rete Gigabit, ricevitori aggiuntivi da ordinare separatamente (CT375/13R). Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p Full HD tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit.
Questi dispositivi possono funzionare in due modalità:
- come extender punto a punto collegando direttamente trasmettitore e ricevitore (1:1)
- come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (1:N).

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Bandwidth (Mbps) TX:30Mbps RX:30Mbps
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Risoluzioni HDMI Supportate: 640*480@60Hz, 800*600@60Hz, 1024*768@60Hz, 1280*720@60Hz, 1360*768@60Hz, 1440*900@60Hz, 1400*1050@60Hz, 1680*1050@60Hz, 1920*1080@60Hz
- Formato audio supportato: PCM (44,1KHz, 48KHz)
- Supporta HDCP 1.4, HDMI 1.3
- Installazione plug and play
- S/O e versioni supportati: Microsoft Windows 10, 8, 7 x32/64, Vista x32/64, XP x32/64, 2000, ME, 98SE. Microsoft Windows Server: 2008 x32/64, 2003.
- Distanza di trasmissione del segnale in configurazione 1:1
- max 120m (1080p 12bit), utilizzando cavo CAT.6
- max 100m utilizzando cavo CAT.5e
- max 80m utilizzando cavo CAT.5
- Distanza di trasmissione del segnale in configurazione 1:N
- max 240m (1080p 12bit), utilizzando cavo CAT.6, 120m (da Tx a switch) + 120m (da switch a RX)
- max 200m utilizzando cavo CAT.5e, 100m (da Tx a switch) + 100m (da switch a RX)
- max 160m utilizzando cavo CAT.5, 80m (da Tx a switch) + 80m (da switch a RX)
-Alimentazione 5V 1A
-Temperatura di lavoro: -10°C - +50°C
-Dimensioni LxWxH: 109.60x89.5x26.3mm

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia trasmissione: Over IP (LAN)
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 120m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Topologia collegamento: 1:N

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPCT37513
Codice produttore	CT375/13
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443680678
Classe ETIM	EC001634
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	244.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Extender
Codice famiglia statistica	461-582-873
Keyword	Alpha elettronica | Distribuzione audio/video | Multimedia | Alphanet | Elettronica | Alfa | Alpha

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Extender HDMI® - 1080p - KVM - Over IP (1:N) - cable Cat.6 - 120 m | Extender HDMI® - 1080p - KVM - Over IP (1:N) - cavo Cat.6 - 120 m - con prenotazione USB

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Features Type: Trasmettitore+Ricevitore Tecnologia trasmissione: Over IP (LAN) Tipo Extender: HDMI® Extender Distance: 120m Compatible 3D: Compatible 4K: Topologia collegamento: 1:N Color Depth: 12bit/canale Additional features: USB | Extender HDMI OverIP KVM costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.5e/6 in rame. E\' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore(Rx) due diverse periferiche (mouse e tastiera) sempre tramite cavo USB 2.0 che comunicano direttamente con il PC (con pulsante di selezione). E\' possibile inoltre collegare, tramite switch di rete Gigabit, ricevitori aggiuntivi da ordinare separatamente (CT375/13R). Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p Full HD tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit. Questi dispositivi possono funzionare in due modalità: - come extender punto a punto collegando direttamente trasmettitore e ricevitore (1:1) - come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (1:N). Specifiche - Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX - Bandwidth (Mbps) TX:30Mbps RX:30Mbps - Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B - Risoluzioni HDMI Supportate: 640*480@60Hz, 800*600@60Hz, 1024*768@60Hz, 1280*720@60Hz, 1360*768@60Hz, 1440*900@60Hz, 1400*1050@60Hz, 1680*1050@60Hz, 1920*1080@60Hz - Formato audio supportato: PCM (44,1KHz, 48KHz) - Supporta HDCP 1.4, HDMI 1.3 - Installazione plug and play - S/O e versioni supportati: Microsoft Windows 10, 8, 7 x32/64, Vista x32/64, XP x32/64, 2000, ME, 98SE. Microsoft Windows Server: 2008 x32/64, 2003. - Distanza di trasmissione del segnale in configurazione 1:1 - max 120m (1080p 12bit), utilizzando cavo CAT.6 - max 100m utilizzando cavo CAT.5e - max 80m utilizzando cavo CAT.5 - Distanza di trasmissione del segnale in configurazione 1:N - max 240m (1080p 12bit), utilizzando cavo CAT.6, 120m (da Tx a switch) + 120m (da switch a RX) - max 200m utilizzando cavo CAT.5e, 100m (da Tx a switch) + 100m (da switch a RX) - max 160m utilizzando cavo CAT.5, 80m (da Tx a switch) + 80m (da switch a RX) -Alimentazione 5V 1A -Temperatura di lavoro: -10°C - +50°C -Dimensioni LxWxH: 109.60x89.5x26.3mm Caratteristiche Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tecnologia trasmissione: Over IP (LAN)
	Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 120m Compatibile 3D: no Compatibile 4K: no

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	66