RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - HDMI® matrix, 2 in - 2 out 4K@60Hz - HDR - Audio extraction | Matrice HDMI®, 2 In - 2 Out 4K@60Hz - compatibile HDR - estrazione audio

Codice prodotto	ALPCT3842
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Matrici
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Compliant with HDMI 2.0b, HDCP 2.2/1.x, and DVI 1.0 protocol
Support 18Gbps video bandwidth
Video resolution ut po 4K2K@60Hz 4:4:4
Support 2 HDMI inputs and 2 HDMI outputs
HDR, HDR 10, HDR 10+, Dolby Vision, HLG Support
Support audio up to 7.1 channel (LPCM, Dolby TrueHD, and DTS-HD Master Audio)
Support extract HDMI input source device audio of OUT A to optical and analog L/R output
EDID management modes: AUTO, COPY and STD
Control via front panel buttons and IR remote

Features
Input: 2 HDMI®
Output: 2 HDMI®|Audio L/R|TosLink®
Compatible 3D: yes
Compatible 4K: yes
Color Depth: 12bit/canale
Maximum resolution: 4K @ 60Hz
Additional features: HDR, IR
HDCP Support: HDCP 2.2

Electrical Characteristics
Power Type: Power supply
 | La matrice HDMI® CT384/2 permette la connessione di 2 sorgenti HDMI® a 2 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.
La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione.

ATTENZIONE: la matrice non è dotata di funzione scaler.

Supporta larghezza di banda video 18Gbps
Supporta l\'estrazione dell\'audio della sorgente HDMI® dall\'uscita OUT A
Modalità di gestione Edid: AUTO, COPY e STD

Specifiche
- Supporto HDR, HDR 10, HDR 10+, Dolby Vision
- Dimensioni 144x59,5x18mm
- Peso 208g
- Consumo 2,7W
- Controllo tramite pulsanti sul pannello frontale e telecomando IR.

Specifiche HDMI®
- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Supporto Audio LPCM2.1ch, PCM5.1ch, PCM7.1ch, DolbyDigital/Plus/EX, Dolby TrueHD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High RES, DTS-HD Master Audio, DSD

Caratteristiche
Ingresso: 2 HDMI®
Uscita: 2 HDMI®|Audio L/R|TosLink®
Compatibile 3D: Si
Compatibile 4K: Si
Profondità colore: 12bit/canale

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPCT3842
Codice produttore	CT384/2
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443662650
Classe ETIM	EC003928
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	108.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Matrici
Codice famiglia statistica	461-582-963
Keyword	Alpha elettronica | Multimedia | Distribuzione audio/video | Alphanet | Elettronica | Alfa | Alpha
Descrizione breve	HDMI® matrix, 2 in - 2 out 4K@60Hz - HDR - Audio extraction | Matrice HDMI®, 2 In - 2 Out 4K@60Hz - compatibile HDR - estrazione audio

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Compliant with HDMI 2.0b, HDCP 2.2/1.x, and DVI 1.0 protocol Support 18Gbps video bandwidth Video resolution ut po 4K2K@60Hz 4:4:4 Support 2 HDMI inputs and 2 HDMI outputs HDR, HDR 10, HDR 10+, Dolby Vision, HLG Support Support audio up to 7.1 channel (LPCM, Dolby TrueHD, and DTS-HD Master Audio) Support extract HDMI input source device audio of OUT A to optical and analog L/R output EDID management modes: AUTO, COPY and STD Control via front panel buttons and IR remote Features Input: 2 HDMI® Output: 2 HDMI®|Audio L/R|TosLink® Compatible 3D: yes Compatible 4K: yes Color Depth: 12bit/canale Maximum resolution: 4K @ 60Hz Additional features: HDR, IR HDCP Support: HDCP 2.2 Electrical Characteristics Power Type: Power supply | La matrice HDMI® CT384/2 permette la connessione di 2 sorgenti HDMI® a 2 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita. La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione. ATTENZIONE: la matrice non è dotata di funzione scaler. Supporta larghezza di banda video 18Gbps Supporta l\'estrazione dell\'audio della sorgente HDMI® dall\'uscita OUT A Modalità di gestione Edid: AUTO, COPY e STD Specifiche - Supporto HDR, HDR 10, HDR 10+, Dolby Vision - Dimensioni 144x59,5x18mm - Peso 208g - Consumo 2,7W - Controllo tramite pulsanti sul pannello frontale e telecomando IR. Specifiche HDMI® - Conforme HDCP 2.2 - 4K@60Hz YUV 4:4:4 - Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC - Supporto Audio LPCM2.1ch, PCM5.1ch, PCM7.1ch, DolbyDigital/Plus/EX, Dolby TrueHD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High RES, DTS-HD Master Audio, DSD Caratteristiche Ingresso: 2 HDMI® Uscita: 2 HDMI®|Audio L/R|TosLink® Compatibile 3D: Si Compatibile 4K: Si Profondità colore: 12bit/canale Risoluzione massima: 4K @ 60Hz Funzioni aggiuntive: HDR, IR Supporto HDCP: HDCP 2.2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	58.62