RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Extender 4 porte USB 2.0 fino a 150m | 150m 4-Ports High-Speed USB2.0 Extender

Codice prodotto	ALPCT562
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Extender
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Features
Type: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia trasmissione: Over IP (LAN)
Tipo Extender: USB
Extender Distance: 150m
 | Si tratta di un extender USB 2.0, che può realizzare una connessione one-to-one tramite cavi di rete CAT5e/6/7, con una distanza di trasmissione fino a 100 m per CAT5e e 150 m per CAT6 e superiori. Quando la connessione è Over IP la distanza complessiva dei cavi (ingresso e uscita) può raddoppiare.
Nel ricevitore sono presenti 4 uscite USB 2.0.
Compatibile con USB1.1 (12Mbps) e USB1.0 (1.5Mbps)
Supporta periferiche come stampante, fotocamera, scanner, unità flash USB, tastiera, mouse, touchscreen, ecc..., hub USB per più dispositivi periferici.
Supporta switch gigabit.
Può essere utilizzato per il monitoraggio della sicurezza, videogiochi, controllo industriale, audiovisivo professionale, medicina intelligente e altri campi.
Il trasmettitore può essere alimentato direttamente dal dispositivo sorgente.

Specifiche
-USB standard: USB 2.0, compatibile con USB1.1, USB 0.0
-Velocità di trasferimento dati: fino a 480Mbps
-Distanza massima punto-punto: 100m (CAT5e), 150m (CAT6/6A/7)
-Distanza massima OVER IP: trasmettitore 100m (CAT5e), 150m (CAT6/6A/7) + ricevitore 100m (CAT5e), 150m (CAT6/6A/7)
-Cavo consigliato: UTP Cat5e o superiore (IEEE-5688)
-USB Device supportati: stampante, fotocamera, scanner, chiavetta USB, tastiera, mouse, touch screen, ecc...
-Alimentazione: trasmettitore alimentato da device sorgente tramite cavo USB, ricevitore con alimentatore 5V dc 1A
-Plug&Play
-S/O compatibile: Windows, Max OSX e Linux
-Protezione contro i fulmini
-Protezione contro le sovratensioni
-Protezione ESD
-Temperatura di lavoro: -20º ~ 50ºC
-Dimensioni (LxWxH): 76x60x21mm

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia trasmissione: Over IP (LAN)
Tipo Extender: USB
Distanza Extender: 150m

Connessioni
Trasmettitore
-Connettore USB (PC)
-Connettore RJ45
Ricevitore
-Connettore RJ45
-4x Connettore USB (periferiche)

Contenuto confezione
1x trasmettitore

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPCT562
Codice produttore	CT562
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443680883
Classe ETIM	EC001634
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	119.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Extender
Codice famiglia statistica	461-582-873
Keyword	Alpha | Alphanet | Distribuzione audio/video | Multimedia | Alpha elettronica | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	Extender 4 porte USB 2.0 fino a 150m | 150m 4-Ports High-Speed USB2.0 Extender

Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa

<p>
Features
Type: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia trasmissione: Over IP (LAN)
Tipo Extender: USB
Extender Distance: 150m
</p> | <p>Si tratta di un extender USB 2.0, che può realizzare una connessione one-to-one tramite cavi di rete CAT5e/6/7, con una distanza di trasmissione fino a 100 m per CAT5e e 150 m per CAT6 e superiori. Quando la connessione è Over IP la distanza complessiva dei cavi (ingresso e uscita) può raddoppiare.
Nel ricevitore sono presenti 4 uscite USB 2.0.
Compatibile con USB1.1 (12Mbps) e USB1.0 (1.5Mbps)
Supporta periferiche come stampante, fotocamera, scanner, unità flash USB, tastiera, mouse, touchscreen, ecc..., hub USB per più dispositivi periferici.
Supporta switch gigabit.
Può essere utilizzato per il monitoraggio della sicurezza, videogiochi, controllo industriale, audiovisivo professionale, medicina intelligente e altri campi.
Il trasmettitore può essere alimentato direttamente dal dispositivo sorgente.

Specifiche
-USB standard: USB 2.0, compatibile con USB1.1, USB 0.0
-Velocità di trasferimento dati: fino a 480Mbps
-Distanza massima punto-punto: 100m (CAT5e), 150m (CAT6/6A/7)
-Distanza massima OVER IP: trasmettitore 100m (CAT5e), 150m (CAT6/6A/7) + ricevitore 100m (CAT5e), 150m (CAT6/6A/7)
-Cavo consigliato: UTP Cat5e o superiore (IEEE-5688)
-USB Device supportati: stampante, fotocamera, scanner, chiavetta USB, tastiera, mouse, touch screen, ecc...
-Alimentazione: trasmettitore alimentato da device sorgente tramite cavo USB, ricevitore con alimentatore 5V dc 1A
-Plug&Play
-S/O compatibile: Windows, Max OSX e Linux
-Protezione contro i fulmini
-Protezione contro le sovratensioni
-Protezione ESD
-Temperatura di lavoro: -20º ~ 50ºC
-Dimensioni (LxWxH): 76x60x21mm

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia trasmissione: Over IP (LAN)
Tipo Extender: USB
Distanza Extender: 150m

Connessioni
Trasmettitore
-Connettore USB (PC)
-Connettore RJ45
Ricevitore
-Connettore RJ45
-4x Connettore USB (periferiche)

Contenuto confezione
1x trasmettitore
1x ricevitore
1x alimentatore 5V dc 1A 5W
1x cavo USB tipo A maschio - tipo A maschio
1x manuale d\'uso</p>

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	66