RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Modulatore HDMI® DVB-T 1080p con Loop-out | HDMI DVB-T 1080p Modulator with Loop-out

Codice prodotto	ALPCT590
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Modulatori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

HDMI® to DVB-T modulator, CT590, allow you to distribute the HDMI signal to many TVs via coaxial cables exploiting DTT receiver already present inside the TV. Its the best solution for indoor use and showrooms, and where it is necessary to distribute the signal to a large number of TVs.

Features
- Radio channel settable
- Digital channel settable
- Modulation parameters settable
- Frequency from 100 to 1000MHz
- Bit rate: 31.6MBit
- Encoding video: H264
- Encoding audio: MPEG2
- HDMI 1.3 - HDCP 2.2
- Max. resolutions: 1080p @ 60Hz

Connections
- HDMI connector (Input)
- HDMI connector (Loop-out output)
- F connector (RF output)
- F connector (RF input)
- USB connector (for firmware update)

Package contents
1x Modulator
1x Power supply 12Vdc 2A (conn. 5,5-2,1mm central positive)

Features
Input: HDMI®|RF
Output: RF
Compatible 3D:
Compatible 4K:
Maximum resolution: Full HD @ 60Hz
Supported resolutions: 480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz
Additional features: Loop-Out
HDCP Support: HDCP 1.2
 | Il modulatore HDMI® DVB-T CT590 permette di distribuire il segnale HDMI® a più televisori tramite il normale cavo d\'antenna e sfruttando il ricevitore digitale terrestre già presente all\'interno dei TV. E\' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, e dove è necessario distribuire il segnale ad un gran numero di TV contemporaneamente.

Specifiche
- Modulatore HDMI® DVB-T
- Canale radio impostabile
- Canale digitale impostabile
- Parametri modulazione impostabili
- Frequenza 177.5 ~ 866MHz
- Video bitrate: 1~24Mbps
- Encoding video: H264
- Encoding audio: MPEG2
- Segnale HDMI: HDMI 1.3, pienamente compatibile con HDCP 1.2
- Risoluzioni supportate:
480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPCT590
Codice produttore	CT590
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443637641
Classe ETIM	EC000804
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	210.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Modulatori
Codice famiglia statistica	461-582-1014
Keyword	Alfa | Multimedia | Distribuzione audio/video | Alphanet | Alpha elettronica | Elettronica | Alpha
Descrizione breve	Modulatore HDMI® DVB-T 1080p con Loop-out | HDMI DVB-T 1080p Modulator with Loop-out

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	HDMI® to DVB-T modulator, CT590, allow you to distribute the HDMI signal to many TVs via coaxial cables exploiting DTT receiver already present inside the TV. Its the best solution for indoor use and showrooms, and where it is necessary to distribute the signal to a large number of TVs. Features - Radio channel settable - Digital channel settable - Modulation parameters settable - Frequency from 100 to 1000MHz - Bit rate: 31.6MBit - Encoding video: H264 - Encoding audio: MPEG2 - HDMI 1.3 - HDCP 2.2 - Max. resolutions: 1080p @ 60Hz Connections - HDMI connector (Input) - HDMI connector (Loop-out output) - F connector (RF output) - F connector (RF input) - USB connector (for firmware update) Package contents 1x Modulator 1x Power supply 12Vdc 2A (conn. 5,5-2,1mm central positive) Features Input: HDMI®|RF Output: RF Compatible 3D: Compatible 4K: Maximum resolution: Full HD @ 60Hz Supported resolutions: 480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz Additional features: Loop-Out HDCP Support: HDCP 1.2 | Il modulatore HDMI® DVB-T CT590 permette di distribuire il segnale HDMI® a più televisori tramite il normale cavo d\'antenna e sfruttando il ricevitore digitale terrestre già presente all\'interno dei TV. E\' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, e dove è necessario distribuire il segnale ad un gran numero di TV contemporaneamente. Specifiche - Modulatore HDMI® DVB-T - Canale radio impostabile - Canale digitale impostabile - Parametri modulazione impostabili - Frequenza 177.5 ~ 866MHz - Video bitrate: 1~24Mbps - Encoding video: H264 - Encoding audio: MPEG2 - Segnale HDMI: HDMI 1.3, pienamente compatibile con HDCP 1.2 - Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
	- Bande supportate: UHF gamma 21-48 (470-694 MHz) Connessioni Trasmettitore

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	59.6