# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Din rail splice terminal DS 0,5÷16mm² grey | Morsetto serrafilo Din DS 0,5÷16mm² grigio

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALPDS10GR |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Componenti / Connettori di Alimentazione / Morsetti Barra Din |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
General Characteristics<br />
Gender: Morsetto<br />
Manufacturer series: DS<br />
Manufacturer model: DS10-01P-11-00AH<br />
Color: Grigio<br />
Poles No.: 1<br />
Terminals N.: 2<br />
<br />
Electrical Characteristics<br />
Current (Max): 57A<br />
Voltage (Max): 1000V<br />
<br />
Mechanical Characteristics<br />
Montaggio: Barra DIN<br />
Fissaggio: a vite<br />
Bar size: TS35<br />
Conductors Section: 0.5-16mm²<br />
Width: 10.2mm<br />
Height: 49.8mm<br />
 | Tecnologia di connessione push-in senza attrezzi.<br />
Pulsante per il rilascio del cavo.<br />
Ponte plug-in unico, elevata efficienza di connessione del circuito.<br />
Marcatura opzionale.<br />
Dotato di fori di prova per un facile test del circuito.<br />
<br />
Caratteristiche Generali<br />
Genere: Morsetto<br />
Serie produttore: DS<br />
Codice produttore: DS10-01P-11-00AH<br />
Colore: Grigio<br />
Nr. Poli: 1<br />
n. terminali: 2<br />
<br />
Caratteristiche Elettriche<br />
Corrente max: 57A<br />
Tensione max: 1000V<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Montaggio: Barra DIN<br />
Fissaggio: a vite<br />
Dimensione barra: TS35<br />
Sezione conduttori: 0.5-16mm²<br />
Larghezza: 10.2mm<br />
Altezza: 49.8mm<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALPDS10GR |
| **Codice produttore** | DS10-GR |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443676855 |
| **Classe ETIM** | EC000903 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 5.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 200 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Componenti / Connettori di Alimentazione / Morsetti Barra Din |
| **Codice famiglia statistica** | 644-984-1681 |
| **Keyword** | Morsetti barra din \| Alpha elettronica \| Connettori di alimentazione \| Connettori \| Componenti \| Connettore \| Alpha \| Alfa \| Elettronica \| Degson |
| **Descrizione breve** | Din rail splice terminal DS 0,5÷16mm² grey \| Morsetto serrafilo Din DS 0,5÷16mm² grigio |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />General Characteristics<br /><br />Gender: Morsetto<br /><br />Manufacturer series: DS<br /><br />Manufacturer model: DS10-01P-11-00AH<br /><br />Color: Grigio<br /><br />Poles No.: 1<br /><br />Terminals N.: 2<br /><br /><br /><br />Electrical Characteristics<br /><br />Current (Max): 57A<br /><br />Voltage (Max): 1000V<br /><br /><br /><br />Mechanical Characteristics<br /><br />Montaggio: Barra DIN<br /><br />Fissaggio: a vite<br /><br />Bar size: TS35<br /><br />Conductors Section: 0.5-16mm²<br /><br />Width: 10.2mm<br /><br />Height: 49.8mm<br /><br /> \| Tecnologia di connessione push-in senza attrezzi.<br /><br />Pulsante per il rilascio del cavo.<br /><br />Ponte plug-in unico, elevata efficienza di connessione del circuito.<br /><br />Marcatura opzionale.<br /><br />Dotato di fori di prova per un facile test del circuito.<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Genere: Morsetto<br /><br />Serie produttore: DS<br /><br />Codice produttore: DS10-01P-11-00AH<br /><br />Colore: Grigio<br /><br />Nr. Poli: 1<br /><br />n. terminali: 2<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Elettriche<br /><br />Corrente max: 57A<br /><br />Tensione max: 1000V<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Montaggio: Barra DIN<br /><br />Fissaggio: a vite<br /><br />Dimensione barra: TS35<br /><br />Sezione conduttori: 0.5-16mm²<br /><br />Larghezza: 10.2mm<br /><br />Altezza: 49.8mm<br /><br /> |
| **Completezza BMEcat** | 59.09 |