RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Fusibile per trazione - 32V - 200A

Codice prodotto	ALPFTFV200
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Fusibili / Fusibili bassa tensione max 60V
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Maximum Voltage: 32V
Voltage Type: DC
Current: 200A
Current: 200A@32V
Characteristic: Fast
Sigla caratteristica: F
Caratteristica estesa: Rapido - F

Mechanical Characteristics
Resettable: No
Type: Blade
Mount Type: Fuse Holder
Body: Plastic
Orientation: Axial
Format: 0
Passage: 60mm
 |
Caratteristiche Generali
Tensione massima: 32V
Tipo Tensione: DC
Corrente: 200A
Capacità di interruzione: 200A@32V
Caratteristica: Rapido
Sigla caratteristica: F
Caratteristica estesa: Rapido - F

Caratteristiche Meccaniche
Ripristinabile: No
Tipologia: Lama
Montaggio: Portafusibile
Corpo: Plastica
Orientamento: Assiale
Formato: 0
Passo: 60mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPFTFV200
Codice produttore	FT/FV200
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443570955
Classe ETIM	EC000055
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.30
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Fusibili / Fusibili bassa tensione max 60V
Codice famiglia statistica	644-1076-1490
Keyword	Fusibili | Alpha elettronica | Componenti | Elettronica | Alfa | Alpha
Descrizione breve	Fusibile per trazione - 32V - 200A

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Maximum Voltage: 32V Voltage Type: DC Current: 200A Current: 200A@32V Characteristic: Fast Sigla caratteristica: F Caratteristica estesa: Rapido - F Mechanical Characteristics Resettable: No Type: Blade Mount Type: Fuse Holder Body: Plastic Orientation: Axial Format: 0 Passage: 60mm | Caratteristiche Generali Tensione massima: 32V Tipo Tensione: DC Corrente: 200A Capacità di interruzione: 200A@32V Caratteristica: Rapido Sigla caratteristica: F Caratteristica estesa: Rapido - F Caratteristiche Meccaniche Ripristinabile: No Tipologia: Lama Montaggio: Portafusibile Corpo: Plastica Orientamento: Assiale Formato: 0 Passo: 60mm
Completezza BMEcat	66.8