RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Battery isolate switch 100A 12V - 50A 24V | Interruttore per disconnessione Batterie 100A 12V - 50A 24V

Codice prodotto	ALPIFV301
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Per Batterie
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Descrizione
Interruttore per disconnettere batterie 12/24V da carichi in corrente continua.
Chiave rimovibile
Dadi M8 in rame
Dimensioni: ø59mm, h 71mm
Portata:
100A @12V carico continuo, 300A picco per 5 secondi.
50A @24V carico continuo, 150A picco per 5 secondi.

Caratteristiche Generali
Attuatore: Chiave
Stato dei contatti: ON/OFF
Montaggio: a pannello
Attuatore: Plastica
Tensione massima: 24V
Corrente massima: 100A
 |
General Characteristics
Actuator: Key
Contacts State: ON/OFF
Mounting: Panel

Caratteristiche Generali
Attuatore: Plastica

General Characteristics
Maximum Voltage: 24V
Maximum Current: 100A

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPIFV301

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	I-FV30/1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443677432
Classe ETIM	EC002611
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	14.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Per Batterie
Codice famiglia statistica	644-819-1188
Keyword	Alpha elettronica | Elettronica | Alfa | Alpha | Componenti | Interruttori
Descrizione breve	Battery isolate switch 100A 12V - 50A 24V | Interruttore per disconnessione Batterie 100A 12V - 50A 24V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Descrizione Interruttore per disconnettere batterie 12/24V da carichi in corrente continua. Chiave rimovibile Dadi M8 in rame Dimensioni: ø59mm, h 71mm Portata: 100A @12V carico continuo, 300A picco per 5 secondi. 50A @24V carico continuo, 150A picco per 5 secondi. Caratteristiche Generali Attuatore: Chiave Stato dei contatti: ON/OFF Montaggio: a pannello Attuatore: Plastica Tensione massima: 24V Corrente massima: 100A | General Characteristics Actuator: Key Contacts State: ON/OFF Mounting: Panel Caratteristiche Generali Attuatore: Plastica General Characteristics Maximum Voltage: 24V Maximum Current: 100A
Completezza BMEcat	62