RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Interruttore per disconnessione Batterie 200A 12V - 100A 24V

Codice prodotto	ALPIFV302
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Per Batterie
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Actuator: Key
Contacts State: ON/OFF
Mounting: Panel

Caratteristiche Generali
Attuatore: Plastica

General Characteristics
Maximum Voltage: 24V
Maximum Current: 200A
 | Descrizione
Interruttore per disconnettere batterie 12/24V da carichi in corrente continua.
Chiave rimovibile
Dadi M10 in rame
Dimensioni: ø59mm, h 71mm
Portata:
200A @12V carico continuo, 500A picco per 5 secondi.
100A @24V carico continuo, 300A picco per 5 secondi.

Caratteristiche Generali
Attuatore: Chiave
Stato dei contatti: ON/OFF
Montaggio: a pannello
Attuatore: Plastica
Tensione massima: 24V
Corrente massima: 200A

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPIFV302

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	I-FV30/2
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443686267
Classe ETIM	EC002611
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	21.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Per Batterie
Codice famiglia statistica	644-819-1188
Keyword	Alfa | Alpha | Componenti | Interruttori | Alpha elettronica | Elettronica
Descrizione breve	Interruttore per disconnessione Batterie 200A 12V - 100A 24V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Actuator: Key Contacts State: ON/OFF Mounting: Panel Caratteristiche Generali Attuatore: Plastica General Characteristics Maximum Voltage: 24V Maximum Current: 200A | Descrizione Interruttore per disconnettere batterie 12/24V da carichi in corrente continua. Chiave rimovibile Dadi M10 in rame Dimensioni: ø59mm, h 71mm Portata: 200A @12V carico continuo, 500A picco per 5 secondi. 100A @24V carico continuo, 300A picco per 5 secondi. Caratteristiche Generali Attuatore: Chiave Stato dei contatti: ON/OFF Montaggio: a pannello Attuatore: Plastica Tensione massima: 24V Corrente massima: 200A
Completezza BMEcat	62