RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Mini telecomando RF per dimmer monocolore - 1 Zona - Bianco | Mini RF Single color remote control - White

Codice prodotto	ALPJOCONTR026PW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Telecomandi Monocolore
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Function: Remote controller
Suitable for: Single color
Control method: RF

Mechanical characteristics
Length: 38mm
Width: 38mm
Size: 38mm x 38mm x 14.8mm
Protection grade: IP20
Body material: Plastic
Body color: White
 | Telecomando per controllo dellintensità della luce di strisce led monocolore.
Il telecomando JO-CONTR-026P, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica consente di regolare contemporaneamente lintensità luminosa di strisce led collegate alle uscite del ricevitore. Lintensità può essere modificata tramite una lunga pressione del pulsante. Premendo velocemente si accende/Spegne la striscia.

Caratteristiche Tecniche Telecomando
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3V 1 x CR2025
Raggio d\'azione: 20m
Funzioni: Dimmer

Caratteristiche Generali
Funzione: Telecomando
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 38mm
Larghezza: 38mm
Dimensioni: 38mm x 38mm x 14.8mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Note
Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica (non incluso).
Un telecomando JO-CONTR-026P può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo allinterno del raggio di 20m).
Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell\'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto Learning key presente sul ricevitore.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJOCONTR026PW
Codice produttore	JO-CONTR-026PW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443648685
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	26.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Telecomandi Monocolore
Codice famiglia statistica	769-1246-1464
Keyword	Alpha elettronica | Jolight | Illuminazione | Alpha | Elettronica | Alfa | Sistemi di controllo
Descrizione breve	Mini telecomando RF per dimmer monocolore - 1 Zona - Bianco | Mini RF Single color remote control - White

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Function: Remote controller Suitable for: Single color Control method: RF Mechanical characteristics Length: 38mm Width: 38mm Size: 38mm x 38mm x 14.8mm Protection grade: IP20 Body material: Plastic Body color: White | Telecomando per controllo dellintensità della luce di strisce led monocolore. Il telecomando JO-CONTR-026P, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica consente di regolare contemporaneamente lintensità luminosa di strisce led collegate alle uscite del ricevitore. Lintensità può essere modificata tramite una lunga pressione del pulsante. Premendo velocemente si accende/Spegne la striscia. Caratteristiche Tecniche Telecomando Frequenza: 868MHz Batterie: 3V 1 x CR2025 Raggio d\'azione: 20m Funzioni: Dimmer Caratteristiche Generali Funzione: Telecomando Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: RF Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 38mm Larghezza: 38mm Dimensioni: 38mm x 38mm x 14.8mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Note Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica (non incluso). Un telecomando JO-CONTR-026P può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo allinterno del raggio di 20m). Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6). Al momento dell\'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto Learning key presente sul ricevitore.
Completezza BMEcat	68.55