RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Controller RGBW 12/24/36V 5A x 4 canali controllo con pulsanti | RGBW Led strip dimmer - 12/24/36V - 5A/Ch (20A) - With control button

Codice prodotto	ALPJOCONTR102
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led RGB e RGBW
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Caratteristiche
Centralina di controllo PWM a quattro canali adatta per led RGB e bianchi (W) con possibilità di estendere il controllo tramite pulsanti esterni.
E\' possibile impostare colori statici o scegliere tra 10 sequenze dinamiche di colori. Tramite pulsanti esterni si possono regolare l\'intensità luminosa, la modalità di funzionamento e la velocità di transizione delle sequenze (10 velocità).
Tenendo prenuto uno qualsiasi dei tre pulsanti è possibile spegnere l\'uscita.

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: Pulsante

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 178mm
Larghezza: 45mm
Dimensioni: 178mm x 45mm x 19mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d\'ingresso: 12/24/36V
Tensione d\'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Modi di funzionamento Dinamici
0...9 Dieci cicli dinamici dei colori con diverse modalità di transizione.
Modi di funzionamento Statici
Pr: Rosso fisso (R)
Pg: Verde fisso (G)
Pb: Blu fisso (B)
Pw: Bianco (W)
Velocità modi dinamici
0...9 Massima ... Minima
Luminosità
1...8 Minima ... Massima
Nota: tutti i canali (RGBW) sono regolati in parallelo.

- Ogni modo dinamico può essere bloccato premendo il pulsante modalità.
- In ogni stato dinamico il canale bianco (W) è acceso con la stessa intensità dei canali RGB.
- Tenendo premuto uno dei tre pulsanti è possibile spegnere l\'uscita.
- Premendo uno dei tre pulsanti, l\'uscita si riaccende nelle stesse condizioni memorizzate precedentemente.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJOCONTR102
Codice produttore	JO-CONTR-102
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443608009
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	60.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led RGB e RGBW
Codice famiglia statistica	769-1246-1449
Keyword	Sistemi di controllo | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Elettronica | Alfa | Alpha
Descrizione breve	Controller RGBW 12/24/36V 5A x 4 canali controllo con pulsanti | RGBW Led strip dimmer - 12/24/36V - 5A/Ch (20A) - With control button

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	<p>Caratteristiche Centralina di controllo PWM a quattro canali adatta per led RGB e bianchi (W) con possibilità di estendere il controllo tramite pulsanti esterni. E\' possibile impostare colori statici o scegliere tra 10 sequenze dinamiche di colori. Tramite pulsanti esterni si possono regolare l\'intensità luminosa, la modalità di funzionamento e la velocità di transizione delle sequenze (10 velocità). Tenendo prenuto uno qualsiasi dei tre pulsanti è possibile spegnere l\'uscita. Caratteristiche Generali Funzione: Controller Adatto per: RGBW Metodo di controllo: Pulsante Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 178mm Larghezza: 45mm Dimensioni: 178mm x 45mm x 19mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Caratteristiche Elettriche Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d\'ingresso: 12/24/36V Tensione d\'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 5A n. canali: 4 Potenza nominale (12V): 240W Potenza nominale (24V): 480W Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Modi di funzionamento Dinamici 0...9 Dieci cicli dinamici dei colori con diverse modalità di transizione. Modi di funzionamento Statici Pr: Rosso fisso (R) Pg: Verde fisso (G) Pb: Blu fisso (B) Pw: Bianco (W) Velocità modi dinamici 0...9 Massima ... Minima Luminosità 1...8 Minima ... Massima Nota: tutti i canali (RGBW) sono regolati in parallelo. - Ogni modo dinamico può essere bloccato premendo il pulsante modalità. - In ogni stato dinamico il canale bianco (W) è acceso con la stessa intensità dei canali RGB. - Tenendo premuto uno dei tre pulsanti è possibile spegnere l\'uscita. - Premendo uno dei tre pulsanti, l\'uscita si riaccende nelle stesse condizioni memorizzate precedentemente. - Il controller mantiene memoria dello stato precedentemente impostato anche in caso di spegnimento dell\'alimentazione. Note L\'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	72.18