RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - 3 canali - Con telecomando touch | RGB Led controller Sync Technology - 12/24Vdc - 10A/Ch - With remote control touch

Codice prodotto	ALPJOCONTR233ST
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led RGB e RGBW
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Function: Controller
Suitable for: RGB
Control method: RF

Mechanical characteristics
Length: 91mm
Width: 90mm
Size: 91mm x 90mm x 24mm
Protection grade: IP20
Body material: Painted aluminum
Body color: Black

Electrical characteristics
Adjustment type: Costant voltage (CV)
Input voltage: 12/24V
Output voltage: as input
Output: Clamps
Connection type: common anode
Current/Ch: 10A
N. of channels: 3
Nominal power (12V): 360W
Nominal power (24V): 720W

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 | Caratteristiche
Centralina di controllo per sorgenti luminose a led RGB.
L\'apposito telecomando RF consente il controllo del colore della luce risultante, l\'intensità luminosa e il controllo on/off.
Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione.
Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45.

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: RGB
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 91mm
Larghezza: 90mm
Dimensioni: 91mm x 90mm x 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d\'ingresso: 12/24V
Tensione d\'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJOCONTR233ST
Codice produttore	JO-CONTR-233ST
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443648739
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	57.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led RGB e RGBW
Codice famiglia statistica	769-1246-1449
Keyword	Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Alfa | Elettronica | Sistemi di controllo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - 3 canali - Con telecomando touch | RGB Led controller Sync Technology - 12/24Vdc - 10A/Ch - With remote control touch

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Function: Controller Suitable for: RGB Control method: RF Mechanical characteristics Length: 91mm Width: 90mm Size: 91mm x 90mm x 24mm Protection grade: IP20 Body material: Painted aluminum Body color: Black Electrical characteristics Adjustment type: Costant voltage (CV) Input voltage: 12/24V Output voltage: as input Output: Clamps Connection type: common anode Current/Ch: 10A N. of channels: 3 Nominal power (12V): 360W Nominal power (24V): 720W Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Centralina di controllo per sorgenti luminose a led RGB. L\'apposito telecomando RF consente il controllo del colore della luce risultante, l\'intensità luminosa e il controllo on/off. Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione. Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45. Caratteristiche Generali Funzione: Controller Adatto per: RGB Metodo di controllo: RF Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 91mm Larghezza: 90mm Dimensioni: 91mm x 90mm x 24mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Nero Caratteristiche Elettriche Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d\'ingresso: 12/24V Tensione d\'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 10A n. canali: 3 Potenza nominale (12V): 360W Potenza nominale (24V): 720W Caratteristiche Termiche

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	72.18