RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Mini RF RGBW remote control - Single zone | Mini telecomando RF per dimmer RGBW - 1 Zona

Codice prodotto	ALPJOCONTR236P
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Telecomandi RGB e RGBW
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Function: Remote controller
Suitable for: RGBW
Control method: RF

Mechanical characteristics
Length: 55mm
Width: 55mm
Size: 55mm x 55mm x 11mm
Protection grade: IP20
Body material: Plastic
Body color: White
 | Telecomando per controllo colore di strisce LED RGBW.
Il telecomando JO-CONTR-236P, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica opportunamente connessi ad una striscia led RGBW oppure ad una striscia led RGB ed una bianca, consente tramite il tasto RGB la miscelazione dei vari colori RGB e del bianco tramite il tasto W. Inoltre è possibile regolare lintensità (dimmer) della luce alla colorazione scelta tramite i tasti funzione.

Caratteristiche Tecniche Telecomando
Frequenza: 868MHz
Alimentazione: 3V
Batterie: CR2430
Raggio d\'azione: 30m
Funzioni: Regolazione RGBW e dimmer
Zone: 1

Caratteristiche Generali
Funzione: Telecomando
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 55mm
Larghezza: 55mm
Dimensioni: 55mm x 55mm x 11mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Note
Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica(non incluso).
Un telecomando JO-CONTR-236P può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano allinterno del raggio di 30m).
Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell\'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto Learning key presente sul ricevitore.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJOCONTR236P
Codice produttore	JO-CONTR-236P
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443640764
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	23.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Telecomandi RGB e RGBW
Codice famiglia statistica	769-1246-1351
Keyword	Illuminazione | Elettronica | Alfa | Jolight | Sistemi di controllo | Alpha elettronica | Alpha
Descrizione breve	Mini RF RGBW remote control - Single zone | Mini telecomando RF per dimmer RGBW - 1 Zona

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Function: Remote controller Suitable for: RGBW Control method: RF Mechanical characteristics Length: 55mm Width: 55mm Size: 55mm x 55mm x 11mm Protection grade: IP20 Body material: Plastic Body color: White | Telecomando per controllo colore di strisce LED RGBW. Il telecomando JO-CONTR-236P, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica opportunamente connessi ad una striscia led RGBW oppure ad una striscia led RGB ed una bianca, consente tramite il tasto RGB la miscelazione dei vari colori RGB e del bianco tramite il tasto W. Inoltre è possibile regolare lintensità (dimmer) della luce alla colorazione scelta tramite i tasti funzione. Caratteristiche Tecniche Telecomando Frequenza: 868MHz Alimentazione: 3V Batterie: CR2430 Raggio d\'azione: 30m Funzioni: Regolazione RGBW e dimmer Zone: 1 Caratteristiche Generali Funzione: Telecomando Adatto per: RGBW Metodo di controllo: RF Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 55mm Larghezza: 55mm Dimensioni: 55mm x 55mm x 11mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Note Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica(non incluso). Un telecomando JO-CONTR-236P può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano allinterno del raggio di 30m). Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6). Al momento dell\'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto Learning key presente sul ricevitore.
Completezza BMEcat	68.55