RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Controller Wi-Fi e RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-24V - 4A/Ch | Multifunction Wi-Fi and RF controller for single-color, adjustable CCT and RGBW remote controls - 12-24V - 4A/Ch

Codice prodotto	ALPJOCONTR243
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led RGB e RGBW
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Suitable for: Single color, RGB, RGBW, CCT adjustable
Control method: App Wi-Fi, RF

Electrical characteristics
Adjustment type: Costant voltage (CV)
Input voltage: 12/24V
Output voltage: as input
Output: Clamps
Connection type: common anode
Current/Ch: 4A
N. of channels: 4
 | Ricevitore RF + Wi-Fi multifunzione a 5 canali per strisce led.
Questo controller può essere utilizzato sia come ricevitore per telecomandi a radiofrequenza compatibili, sia tramite connessione Wi-Fi.
In base al tipo di striscia collegata offre diverse funzioni: con le strisce RGBW permette di regolare sia i colori che lintensità luminosa, con le strisce bianche bicolore (CCT) consente di variare lintensità e la temperatura di colore, mentre con le strisce monocolore gestisce la sola intensità.
Il telecomando, da ordinare separatamente, può essere scelto in base alle specifiche esigenze di controllo.
Inoltre, il dispositivo JO-CONTR-243 è in grado di memorizzare automaticamente lultima modalità di funzionamento selezionata, anche dopo lo spegnimento e la riaccensione dellalimentazione.

Caratteristiche Generali
Adatto per: Monocolore, RGB, RGBW, CCT Regolabile
Metodo di controllo: App Wi-Fi, RF

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d\'ingresso: 12/24V
Tensione d\'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 4A
n. canali: 4

Note
Questo controller ricevitore JO-CONTR-243 necessita di un telecomando compatibile per essere comandato (vedi articoli correlati) oppure App Tuya/Smart Life.
Un ricevitore JO-CONTR-243 può lavorare con più telecomandi (fino a 6) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo allinterno del raggio di 30m).
Al momento dell\'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto Learning key presente sul ricevitore.

L\'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJOCONTR243
Codice produttore	JO-CONTR-243
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443693579
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	89.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led RGB e RGBW
Codice famiglia statistica	769-1246-1449
Keyword	Alfa | Illuminazione | Alpha | Alpha elettronica | Smart life | Tuya | Smart | Smart home | Elettronica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Controller Wi-Fi e RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-24V - 4A/Ch | Multifunction Wi-Fi and RF controller for single-color, adjustable CCT and RGBW remote controls - 12-24V - 4A/Ch

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Suitable for: Single color, RGB, RGBW, CCT adjustable Control method: App Wi-Fi, RF Electrical characteristics Adjustment type: Costant voltage (CV) Input voltage: 12/24V Output voltage: as input Output: Clamps Connection type: common anode Current/Ch: 4A N. of channels: 4 | Ricevitore RF + Wi-Fi multifunzione a 5 canali per strisce led. Questo controller può essere utilizzato sia come ricevitore per telecomandi a radiofrequenza compatibili, sia tramite connessione Wi-Fi. In base al tipo di striscia collegata offre diverse funzioni: con le strisce RGBW permette di regolare sia i colori che lintensità luminosa, con le strisce bianche bicolore (CCT) consente di variare lintensità e la temperatura di colore, mentre con le strisce monocolore gestisce la sola intensità. Il telecomando, da ordinare separatamente, può essere scelto in base alle specifiche esigenze di controllo. Inoltre, il dispositivo JO-CONTR-243 è in grado di memorizzare automaticamente lultima modalità di funzionamento selezionata, anche dopo lo spegnimento e la riaccensione dellalimentazione. Caratteristiche Generali Adatto per: Monocolore, RGB, RGBW, CCT Regolabile Metodo di controllo: App Wi-Fi, RF Caratteristiche Elettriche Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d\'ingresso: 12/24V Tensione d\'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 4A n. canali: 4 Note Questo controller ricevitore JO-CONTR-243 necessita di un telecomando compatibile per essere comandato (vedi articoli correlati) oppure App Tuya/Smart Life. Un ricevitore JO-CONTR-243 può lavorare con più telecomandi (fino a 6) dello stesso tipo. Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo allinterno del raggio di 30m). Al momento dell\'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto Learning key presente sul ricevitore. L\'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).
Completezza BMEcat	64.91