RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - DMX decoder RGBW 4Chx5A - DIN rail | Decoder DMX RGBW 4Ch x 5A - barra DIN

Codice prodotto	ALPJOCONTR412DIN
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led DMX
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Caratteristiche
Centralina decoder DMX-PWM a 4 canali per led RGB e bianchi (W).
Permette di controllare tramite DMX colore e luminosità di faretti RGBW (RGB+Bianco) o nastri led RGB + nastri led bianchi.
Grazie al display e pulsanti è possibile impostare facilmente:
- l\'indirizzo DMX di Base
- la frequenza della PWM in uscita
- il numero di canali DMX occupati

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: DMX

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 110mm
Larghezza: 53mm
Dimensioni: 110mm x 53mm x 65mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d\'ingresso: 12/24/36V
Tensione d\'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W
Potenza nominale (36V): 720W

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
L\'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).</p> |
<p>
General characteristics
Function: Controller
Suitable for: RGBW
Control method: DMX

Mechanical characteristics
Length: 110mm
Width: 53mm
Size: 110mm x 53mm x 65mm
Protection grade: IP20
Body material: Plastic
Body color: White

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJOCONTR412DIN
Codice produttore	JO-CONTR-412DIN
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443625617
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	75.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led DMX
Codice famiglia statistica	769-1246-1497
Keyword	Illuminazione | Jolight | Sistemi di controllo | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	DMX decoder RGBW 4Chx5A - DIN rail | Decoder DMX RGBW 4Ch x 5A - barra DIN

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Caratteristiche Centralina decoder DMX-PWM a 4 canali per led RGB e bianchi (W). Permette di controllare tramite DMX colore e luminosità di faretti RGBW (RGB+Bianco) o nastri led RGB + nastri led bianchi. Grazie al display e pulsanti è possibile impostare facilmente: - l\'indirizzo DMX di Base - la frequenza della PWM in uscita - il numero di canali DMX occupati Caratteristiche Generali Funzione: Controller Adatto per: RGBW Metodo di controllo: DMX Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 110mm Larghezza: 53mm Dimensioni: 110mm x 53mm x 65mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Caratteristiche Elettriche Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d\'ingresso: 12/24/36V Tensione d\'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 5A n. canali: 4 Potenza nominale (12V): 240W Potenza nominale (24V): 480W Potenza nominale (36V): 720W Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Note L\'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%). | General characteristics Function: Controller Suitable for: RGBW Control method: DMX Mechanical characteristics Length: 110mm Width: 53mm Size: 110mm x 53mm x 65mm Protection grade: IP20 Body material: Plastic Body color: White Electrical characteristics Adjustment type: Costant voltage (CV) Input voltage: 12/24/36V Output voltage: as input Output: Clamps Connection type: common anode

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	72.18