RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Console Master DMX 6 canali | Console master DMX 6 channels

Codice prodotto	ALPJOCONTR420
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led DMX
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche
Centralina di controllo Master DMX professionale a 6 canali.
In ogni scena (da 1 a 6) è possibile memorizzare una combinazione di intensità di più canali. Ciò significa poter richiamare tramite il tasto scena lo stato di uno o più proiettori led in termini di intensità e di colore. Dopo aver attivato la modalità "scena" (SC/CH led on) le scene possono essere richiamate da 0 al 100% tramite gli slider da 1 a 6. Le scene memorizzate possono anche essere mandate in rotazione (transizione da una scena all\'altra in successione) tramite i pulsanti chase. La velocità di transizione può essere controllata manualmente tramite il potenziometro "speed" oppure tramite l\'ingresso audio microfonico integrato. Le transizioni possono essere istantanee oppure graduali attivando il pulsante fader.
Se per esempio consideriamo faretti, proiettori PAR e nastri led che occupano minimo 3 canali (R-G-B), con la centralina JO-CONTR-420 è possibile realizzare due settori di controllo indipendenti da tre canali ciascuno. Ciascuno dei due settori può contenere un numero elevato di sorgenti led (faretti, proiettori PAR e nastri led...) che potranno essere pilotati in modo sincrono.

6 canali
6 scene memorizzabili
2 chase - 2 sequenze di 6 scene
Transizioni graduali oppure istantanee
Master dimmer generale
Microfono integrato per sequenza a ritmo di musica
Tasto veloce di pausa/oscuramento

Connettori: XLR 3 poli - XLR 5 poli - 2 RJ11

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Metodo di controllo: DMX

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 186mm
Larghezza: 200mm
Dimensioni: 186mm x 200mm x 53mm
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d\'ingresso: 12V
Tipo di uscita: morsetti
n. canali: 6

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
 |
General characteristics
Function: Controller
Control method: DMX

Mechanical characteristics
Length: 186mm
Width: 200mm
Size: 186mm x 200mm x 53mm
Protection grade: IP20

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJOCONTR420
Codice produttore	JO-CONTR-420
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443595330
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	296.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led DMX
Codice famiglia statistica	769-1246-1497
Keyword	Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Sistemi di controllo | Elettronica | Alfa | Alpha
Descrizione breve	Console Master DMX 6 canali | Console master DMX 6 channels

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Caratteristiche Centralina di controllo Master DMX professionale a 6 canali. In ogni scena (da 1 a 6) è possibile memorizzare una combinazione di intensità di più canali. Ciò significa poter richiamare tramite il tasto scena lo stato di uno o più proiettori led in termini di intensità e di colore. Dopo aver attivato la modalità "scena" (SC/CH led on) le scene possono essere richiamate da 0 al 100% tramite gli slider da 1 a 6. Le scene memorizzate possono anche essere mandate in rotazione (transizione da una scena all\'altra in successione) tramite i pulsanti chase. La velocità di transizione può essere controllata manualmente tramite il potenziometro "speed" oppure tramite l\'ingresso audio microfonico integrato. Le transizioni possono essere istantanee oppure graduali attivando il pulsante fader. Se per esempio consideriamo faretti, proiettori PAR e nastri led che occupano minimo 3 canali (R-G-B), con la centralina JO-CONTR-420 è possibile realizzare due settori di controllo indipendenti da tre canali ciascuno. Ciascuno dei due settori può contenere un numero elevato di sorgenti led (faretti, proiettori PAR e nastri led...) che potranno essere pilotati in modo sincrono. 6 canali 6 scene memorizzabili 2 chase - 2 sequenze di 6 scene Transizioni graduali oppure istantanee Master dimmer generale Microfono integrato per sequenza a ritmo di musica Tasto veloce di pausa/oscuramento Connettori: XLR 3 poli - XLR 5 poli - 2 RJ11 Caratteristiche Generali Funzione: Controller Metodo di controllo: DMX Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 186mm Larghezza: 200mm Dimensioni: 186mm x 200mm x 53mm Grado di protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d\'ingresso: 12V Tipo di uscita: morsetti n. canali: 6 Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C | General characteristics Function: Controller Control method: DMX Mechanical characteristics Length: 186mm Width: 200mm Size: 186mm x 200mm x 53mm Protection grade: IP20 Electrical characteristics Adjustment type: Costant voltage (CV) Input voltage: 12V Output: Clamps

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	70.36