RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Convertitore di segnali DALI in PWM - 1 indirizzo | DALI-PWM converter - 1 address slave

Codice prodotto	ALPJOCONTR650
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led DALI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche
Centralina decoder DALI - PWM adatta per regolare l\'intensità di sorgenti luminose Led in modalità dimmer PWM.
Tale decoder è dotato di 1 indirizzo DALI ed è quindi in grado di controllare simultaneamente fino a 4 sorgenti luminose Led (nastri led, faretti) collegate alle uscite PWM.

Frequenza PWM: 700Hz

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Metodo di controllo: DALI

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 178mm
Larghezza: 45mm
Dimensioni: 178mm x 45mm x 19mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d\'ingresso: 12/24/36V
Tensione d\'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
L\'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%). |

General characteristics
Function: Controller
Control method: DALI

Mechanical characteristics
Length: 178mm
Width: 45mm
Size: 178mm x 45mm x 19mm
Protection grade: IP20
Body material: Plastic
Body color: White

Electrical characteristics
Adjustment type: Costant voltage (CV)
Input voltage: 12/24/36V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJOCONTR650
Codice produttore	JO-CONTR-650
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443608054
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	87.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led DALI
Codice famiglia statistica	769-1246-1258
Keyword	Jolight | Illuminazione | Alpha elettronica | Elettronica | Alfa | Alpha | Sistemi di controllo
Descrizione breve	Convertitore di segnali DALI in PWM - 1 indirizzo | DALI-PWM converter - 1 address slave

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Caratteristiche Centralina decoder DALI - PWM adatta per regolare l\'intensità di sorgenti luminose Led in modalità dimmer PWM. Tale decoder è dotato di 1 indirizzo DALI ed è quindi in grado di controllare simultaneamente fino a 4 sorgenti luminose Led (nastri led, faretti) collegate alle uscite PWM. Frequenza PWM: 700Hz Caratteristiche Generali Funzione: Controller Metodo di controllo: DALI Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 178mm Larghezza: 45mm Dimensioni: 178mm x 45mm x 19mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Caratteristiche Elettriche Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d\'ingresso: 12/24/36V Tensione d\'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 5A n. canali: 4 Potenza nominale (12V): 240W Potenza nominale (24V): 480W Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Note L\'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%). | General characteristics Function: Controller Control method: DALI Mechanical characteristics Length: 178mm Width: 45mm Size: 178mm x 45mm x 19mm Protection grade: IP20 Body material: Plastic Body color: White Electrical characteristics Adjustment type: Costant voltage (CV) Input voltage: 12/24/36V Output voltage: as input Output: Clamps Connection type: common anode Current/Ch: 5A N. of channels: 4 Nominal power (12V): 240W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	72.18