RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Lampada a batteria portatile - Serie Pirò - Verde | Portable battery lamp - Pirò Series - Green

Codice prodotto	ALPJO387V
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Lampade da Tavolo
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lampada da tavolo a LED a batteria. Interruttore Touch illuminato nella parte superiore. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile in versione bianca, grigia, grigia scura e verde.
Intensità luminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.

Caratteristiche Generali
Alimentazione: A batteria
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø110mm
Dimensioni: 110mm x 385mm
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Verde
Diffusore: Plastica

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 130lm
CRI: 95

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2.2W
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 3Vdc
Corrente Led: 380mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 2700K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 30°C

Caratteristiche Batteria
Pacco batteria incluso: 2x2500mAh Li-Ion 18650
Durata: 10h (100% luminosità), 20h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 5h (5Vdc 2A)

Contenuto confezione:
- Lampada a batteria portatile;
- Cavo USB C - USB A 1m;
- Istruzioni

Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A. |
General characteristics
Powering: Battery
Lifetime: 25000h
On-off cycles: 15000 cicli

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO387V
Codice produttore	JO387V
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443674950
Classe ETIM	EC000302
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	90.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	6
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Lampade da Tavolo
Codice famiglia statistica	769-1020
Keyword	Alfa | Alpha | Soluzioni per interno | Jolight | Alpha elettronica | Illuminazione | Lampade da tavolo | Lampada da tavolo | Lampade | Lampada portatile | Lampade portatili | Lampada a batteria | Lampade a batteria | Elettronica | Lampada

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Lampada a batteria portatile - Serie Pirò - Verde | Portable battery lamp - Pirò Series - Green

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Lampada da tavolo a LED a batteria. Interruttore Touch illuminato nella parte superiore. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile in versione bianca, grigia, grigia scura e verde. Intensità luminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria. Caratteristiche Generali Alimentazione: A batteria Tempo di vita L70B50: 25000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Diametro: ø110mm Dimensioni: 110mm x 385mm Grado di protezione: IP54 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Verde Diffusore: Plastica Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco caldo Flusso: 130lm CRI: 95 Caratteristiche Elettriche Potenza: 2.2W Alimentatore: Esterno (non incluso) Caratteristiche Sorgente Luminosa Tensione Led: 3Vdc Corrente Led: 380mA Tipo Alimentazione: Corrente Costante Temp. Colore: 2700K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: 0 / 30°C Caratteristiche Batteria Pacco batteria incluso: 2x2500mAh Li-Ion 18650 Durata: 10h (100% luminosità), 20h (50% luminosità) Tempo di ricarica: 5h (5Vdc 2A) Contenuto confezione: - Lampada a batteria portatile; - Cavo USB C - USB A 1m; - Istruzioni Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A. | General characteristics Powering: Battery Lifetime: 25000h On-off cycles: 15000 cicli Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Diameter: ø110mm Size: 110mm x 385mm Protection grade: IP54 Body material: Painted aluminum

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	60.41