RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Recessed spotlight - 14W - 85lm/W - TRIwhite CCT adjustable - Chiara series | Faretto Led da incasso - 14W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile - Serie Chiara

Codice prodotto	ALPJO392066
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti da incasso per interno
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Lifetime: 30000h
On-off cycles: 15000 cicli
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Diameter: ø143mm
Size: 143mm x 61mm
Fixing: Recessed with clip
Mounting: Recessed mount
Recessed-mounting hole: ø127mm
Protection grade: IP20
Body material: Painted aluminum
Body color: White
Frame: Painted aluminium
Connections: Connectors and cables included
Adjustable swivel: no

Lighting characteristics
Light color: CCT Tunable
Light flux: 1000lm
Light flux: 3000K:1000lm, 4000K:1190lm, 6000K:1050lm
CRI: 80
Emission Angle: 90°
Starting Time: 0.2s

Electrical characteristics
Power: 14W
Power factor: 0.9
Input current: 120mA
AC Input voltage: 230Vac
Input voltage tolerance: ±10%
Input frequency: 50Hz
Dimmable: no
Insulation class: II
Power supply: External (included)

Light Source characteristics
Led Voltage: 34.7Vdc
Led Current: 350mA
Power supply type: Constant Current
Color temperature: 3000-6000K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 |
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO392066
Codice produttore	JO392-066
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443634695
Classe ETIM	EC001744
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	28.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	6
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti da incasso per interno
Codice famiglia statistica	769-1219
Keyword	Faretto | Jolight | Illuminazione | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Down-light | Spotlight | Spot-light | Spot | Faretti | Downlight | Soluzioni per interno

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Recessed spotlight - 14W - 85lm/W - TRIwhite CCT adjustable - Chiara series | Faretto Led da incasso - 14W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile - Serie Chiara

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lifetime: 30000h On-off cycles: 15000 cicli Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Diameter: ø143mm Size: 143mm x 61mm Fixing: Recessed with clip Mounting: Recessed mount Recessed-mounting hole: ø127mm Protection grade: IP20 Body material: Painted aluminum Body color: White Frame: Painted aluminium Connections: Connectors and cables included Adjustable swivel: no Lighting characteristics Light color: CCT Tunable Light flux: 1000lm Light flux: 3000K:1000lm, 4000K:1190lm, 6000K:1050lm CRI: 80 Emission Angle: 90° Starting Time: 0.2s Electrical characteristics Power: 14W Power factor: 0.9 Input current: 120mA AC Input voltage: 230Vac Input voltage tolerance: ±10% Input frequency: 50Hz Dimmable: no Insulation class: II Power supply: External (included) Light Source characteristics Led Voltage: 34.7Vdc Led Current: 350mA Power supply type: Constant Current Color temperature: 3000-6000K Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Diametro: ø143mm Dimensioni: 143mm x 61mm Fissaggio: Incasso con clip Montaggio: Incasso Foro incasso: ø127mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Bianco

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.3