RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Faretto Led da incasso - 20W - 80lm/W - TRIwhite bianco selezionabile - Serie Chiara | Recessed spotlight - 20W - 80lm/W - TRIwhite CCT adjustable - Chiara series

Codice prodotto	ALPJO392068
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti da incasso per interno
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø165mm
Dimensioni: 165mm x 63mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø145mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Flusso: 1400lm
Flusso: 3000K:1400lm, 4000K:1650lm, 6000K:1550lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Fattore di potenza PF: 0.9
Corrente ingresso max: 160mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 22.1Vdc
Corrente Led: 700mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 3000-6000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l\'alimentatore in dotazione.
Alimentatori privi di cavo per collegamento al prodotto. |
General characteristics
Lifetime: 30000h

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO392068
Codice produttore	JO392-068
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443634701
Classe ETIM	EC001744
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	29.60
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	6
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti da incasso per interno
Codice famiglia statistica	769-1219
Keyword	Downlight | Spotlight | Down-light | Soluzioni per interno | Faretti | Faretto | Spot | Spot-light | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Faretto Led da incasso - 20W - 80lm/W - TRIwhite bianco selezionabile - Serie Chiara | Recessed spotlight - 20W - 80lm/W - TRIwhite CCT adjustable - Chiara series

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Diametro: ø165mm Dimensioni: 165mm x 63mm Fissaggio: Incasso con clip Montaggio: Incasso Foro incasso: ø145mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Bianco Cornice: Alluminio verniciato Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Orientabile: no Caratteristiche di Illuminazione Colore: CCT Regolabile Flusso: 1400lm Flusso: 3000K:1400lm, 4000K:1650lm, 6000K:1550lm CRI: 80 Angolo di emissione: 90° Starting time: 0.2s Caratteristiche Elettriche Potenza: 20W Fattore di potenza PF: 0.9 Corrente ingresso max: 160mA Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Esterno (incluso) Caratteristiche Sorgente Luminosa Tensione Led: 22.1Vdc Corrente Led: 700mA Tipo Alimentazione: Corrente Costante Temp. Colore: 3000-6000K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Attenzione Alimentazione in corrente costante. Usare solo l\'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto. | General characteristics Lifetime: 30000h On-off cycles: 15000 cicli Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Diameter: ø165mm Size: 165mm x 63mm Fixing: Recessed with clip Mounting: Recessed mount

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.3