RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Plafoniera Led da incasso/soffitto - 8/12W - CCT e Potenza selezionabili - Rotonda - Serie Intenso

Codice prodotto	ALPJO397050
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Plafoniere Led / Per Esterno
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø180mm
Dimensioni: 180mm x 20.5mm
Fissaggio: Incasso con clip, Staffe Incluse
Montaggio: A soffitto
Foro incasso: ø80mm
Grado di protezione: IP44
Colore corpo: Bianco
Connessioni: Morsetti a pressione
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Flusso: 1200lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 12W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000-6500K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Foro incasso: Regolabile ø80-ø160mm |
General characteristics
Lifetime: 30000h
On-off cycles: 15000 cicli
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Diameter: ø180mm
Size: 180mm x 20.5mm
Fixing: Recessed with clip, Brackets included
Mounting: Ceiling mount
Recessed-mounting hole: ø80mm
Protection grade: IP44
Body color: White
Connections: Pressure terminals

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO397050
Codice produttore	JO397/050
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443683310
Classe ETIM	EC002892
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	24.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Plafoniere Led / Per Esterno
Codice famiglia statistica	769-1255-1421
Keyword	Alpha | Elettronica | Alfa | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Soluzioni per interno | Plafoniera | Plafoniere
Descrizione breve	Plafoniera Led da incasso/soffitto - 8/12W - CCT e Potenza selezionabili - Rotonda - Serie Intenso

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Diametro: ø180mm Dimensioni: 180mm x 20.5mm Fissaggio: Incasso con clip, Staffe Incluse Montaggio: A soffitto Foro incasso: ø80mm Grado di protezione: IP44 Colore corpo: Bianco Connessioni: Morsetti a pressione Orientabile: no Caratteristiche di Illuminazione Colore: CCT Regolabile Flusso: 1200lm CRI: 80 Angolo di emissione: 110° Starting time: 0.2s Caratteristiche Elettriche Potenza: 12W Fattore di potenza PF: 0.9 Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Dimmerabile: no Alimentatore: Integrato Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 3000-6500K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Foro incasso: Regolabile ø80-ø160mm | General characteristics Lifetime: 30000h On-off cycles: 15000 cicli Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Diameter: ø180mm Size: 180mm x 20.5mm Fixing: Recessed with clip, Brackets included Mounting: Ceiling mount Recessed-mounting hole: ø80mm Protection grade: IP44 Body color: White Connections: Pressure terminals Adjustable swivel: no Lighting characteristics Light color: CCT Tunable Light flux: 1200lm CRI: 80 Emission Angle: 110° Starting Time: 0.2s

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.29