RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Faretto Led da incasso 2,5W - 24Vdc - Bianco freddo - Serie Walk | Recessed LED spotlight 2W - 24Vdc - Cold white

Codice prodotto	ALPJO400
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti per esterno / Da incasso
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

I faretti della serie Walk integrano una nuova tecnologia con sistema water stop, in grado di ridurre il vapore acqueo che può formarsi durante l\'utilizzo.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø55mm
Dimensioni: 55mm x 80mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø44mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Capacità di carico: ø10mm 1330Kg
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 160lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 30°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2.5W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 5700K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale. |
General characteristics
Lifetime: 30000h
On-off cycles: 15000 cicli
Led number: 1
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Diameter: ø55mm
Size: 55mm x 80mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO400
Codice produttore	JO400
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443573628
Classe ETIM	EC002892
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	87.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti per esterno / Da incasso
Codice famiglia statistica	769-1007-1397
Keyword	Faretto | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Soluzioni per esterno | Spot-light | Spotlight | Faretti | Faretti da incasso | Faretto da incasso | Incasso a pavimento | Incassi a pavimento

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Faretto Led da incasso 2,5W - 24Vdc - Bianco freddo - Serie Walk | Recessed LED spotlight 2W - 24Vdc - Cold white

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	I faretti della serie Walk integrano una nuova tecnologia con sistema water stop, in grado di ridurre il vapore acqueo che può formarsi durante l\'utilizzo. Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Diametro: ø55mm Dimensioni: 55mm x 80mm Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa Montaggio: A pavimento Foro incasso: ø44mm Grado di protezione: IP67 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Grigio Cornice: Acciaio Diffusore: Vetro temprato Capacità di carico: ø10mm 1330Kg Connessioni: Cavo libero Lunghezza cavo: 0.5m Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco freddo Flusso: 160lm CRI: 80 Angolo di emissione: 30° Caratteristiche Elettriche Potenza: 2.5W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: no Alimentatore: Esterno (non incluso) Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 5700K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -20 / 40°C Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale. | General characteristics Lifetime: 30000h On-off cycles: 15000 cicli Led number: 1 Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Diameter: ø55mm Size: 55mm x 80mm Fixing: Recessed with formwork included Mounting: Floor mount Recessed-mounting hole: ø44mm Protection grade: IP67 Body material: Painted aluminum Body color: Gray Frame: Steel Diffusor: Tempered glass

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	60.93