RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Faretto Led da incasso 5,2W - 24Vdc - Bianco freddo | Recessed LED spotlight 6W - 24Vdc - Cold white

Codice prodotto	ALPJO410
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti per esterno / Da incasso
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Lifetime: 30000h
On-off cycles: 15000 cicli
Led number: 3
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Diameter: ø116mm
Size: 116mm x 107mm
Fixing: Recessed with formwork included
Mounting: Floor mount
Recessed-mounting hole: ø105mm
Protection grade: IP67
Body material: Painted aluminum
Body color: Gray
Frame: Steel
Diffusor: Tempered glass
Load capacity: ø10mm 660Kg, ø30mm 1840 Kg
Connections: Cable without connectors
Cable type: H05RNF
Cable length: 0.5m

Lighting characteristics
Light color: Cold white
Light flux: 320lm
CRI: 80
Emission Angle: 20°

Electrical characteristics
Power: 5.5W
DC Input voltage: 24Vdc
Dimmable: no
Power supply: External (not included)

Light Source characteristics
Color temperature: 5700K

Thermal characteristics
Working temperature: -20 / 40°C
 |
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 3
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø116mm
Dimensioni: 116mm x 107mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø105mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO410
Codice produttore	JO410
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443573642
Classe ETIM	EC002892
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	125.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti per esterno / Da incasso
Codice famiglia statistica	769-1007-1397
Keyword	Alfa | Spot-light | Soluzioni per esterno | Jolight | Faretto | Faretti da incasso | Faretto da incasso | Incasso a pavimento | Incassi a pavimento | Elettronica | Spotlight | Faretti | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Faretto Led da incasso 5,2W - 24Vdc - Bianco freddo | Recessed LED spotlight 6W - 24Vdc - Cold white

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lifetime: 30000h On-off cycles: 15000 cicli Led number: 3 Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Diameter: ø116mm Size: 116mm x 107mm Fixing: Recessed with formwork included Mounting: Floor mount Recessed-mounting hole: ø105mm Protection grade: IP67 Body material: Painted aluminum Body color: Gray Frame: Steel Diffusor: Tempered glass Load capacity: ø10mm 660Kg, ø30mm 1840 Kg Connections: Cable without connectors Cable type: H05RNF Cable length: 0.5m Lighting characteristics Light color: Cold white Light flux: 320lm CRI: 80 Emission Angle: 20° Electrical characteristics Power: 5.5W DC Input voltage: 24Vdc Dimmable: no Power supply: External (not included) Light Source characteristics Color temperature: 5700K Thermal characteristics Working temperature: -20 / 40°C | Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Numero Led: 3 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Diametro: ø116mm Dimensioni: 116mm x 107mm Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa Montaggio: A pavimento Foro incasso: ø105mm Grado di protezione: IP67 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Grigio Cornice: Acciaio Diffusore: Vetro temprato Capacità di carico: ø10mm 660Kg, ø30mm 1840 Kg Connessioni: Cavo libero Tipologia cavo: H05RNF

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	60.93