RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Proiettore Led Ultra Slim 10W - 230Vac - Bianco naturale - Corpo nero - Serie Clear

Codice prodotto	ALPJO433010NNW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti per esterno / Da parete
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 24mm
Larghezza: 108mm
Dimensioni: 24mm x 108mm x 72mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Diffusore: Vetro temprato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.3m
Orientabile: si

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 850lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 105°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Fattore di potenza PF: 0.9
Corrente ingresso max: 43mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
 |
General characteristics
Lifetime: 30000h
On-off cycles: 15000 cicli
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Length: 24mm
Width: 108mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO433010NNW
Codice produttore	JO433/010NNW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443679757
Classe ETIM	EC001744
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	7.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti per esterno / Da parete
Codice famiglia statistica	769-1007-1370
Keyword	Jolight | Illuminazione | Alpha elettronica | Elettronica | Faretti | Soluzioni per esterno | Alfa | Alpha | Faretto | Fari | Faro | Flood-light | Floodlight | Flood | Proiettore | Proiettori

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Proiettore Led Ultra Slim 10W - 230Vac - Bianco naturale - Corpo nero - Serie Clear

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 24mm Larghezza: 108mm Dimensioni: 24mm x 108mm x 72mm Fissaggio: Staffe Incluse Montaggio: A parete Grado di protezione: IP65 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Nero Diffusore: Vetro temprato Connessioni: Cavo libero Tipologia cavo: H05RNF Lunghezza cavo: 0.3m Orientabile: si Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco naturale Flusso: 850lm CRI: 80 Angolo di emissione: 105° Starting time: 0.2s Caratteristiche Elettriche Potenza: 10W Fattore di potenza PF: 0.9 Corrente ingresso max: 43mA Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: I Alimentatore: Integrato Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 4000K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C | General characteristics Lifetime: 30000h On-off cycles: 15000 cicli Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Length: 24mm Width: 108mm Size: 24mm x 108mm x 72mm Fixing: Brackets included Mounting: Wall mount Protection grade: IP65 Body material: Painted aluminum Body color: Black Diffusor: Tempered glass Connections: Cable without connectors

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.65