RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Proiettore Led Ultra Slim 50W - 230Vac - Bianco naturale - Corpo nero - Serie Clear PIR

Codice prodotto	ALPJO4330521NNW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti per esterno / Da parete
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 36000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 145mm
Larghezza: 205mm
Dimensioni: 145mm x 205mm x 26mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Diffusore: Vetro temprato
Connessioni: Cavo libero
Tipo Controllo: Sensore PIR
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.3m
Orientabile: si

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 4250lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Fattore mantenimento flusso: 0.97
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 50W
Fattore di sfasamento DF: 0.95
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 10min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux
Sensibilità sensore: 10m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
 |
General characteristics

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO4330521NNW
Codice produttore	JO433/052-1NNW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443679894
Classe ETIM	EC001744
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	38.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti per esterno / Da parete
Codice famiglia statistica	769-1007-1370
Keyword	Elettronica | Floodlight | Flood | Proiettore | Proiettori | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Soluzioni per esterno | Faretti | Faretto | Fari | Faro | Flood-light

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Proiettore Led Ultra Slim 50W - 230Vac - Bianco naturale - Corpo nero - Serie Clear PIR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 36000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Fattore di sopravvivenza: 1 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 145mm Larghezza: 205mm Dimensioni: 145mm x 205mm x 26mm Fissaggio: Staffe Incluse Montaggio: A parete Grado di protezione: IP65 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Nero Diffusore: Vetro temprato Connessioni: Cavo libero Tipo Controllo: Sensore PIR Tipologia cavo: H05RNF Lunghezza cavo: 0.3m Orientabile: si Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco naturale Flusso: 4250lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Fattore mantenimento flusso: 0.97 Uniformità colore (SDCM): 6 Caratteristiche Elettriche Potenza: 50W Fattore di sfasamento DF: 0.95 Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: I Alimentatore: Integrato Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 4000K Regolazioni Periodo di accensione: 10s - 10min Livello di luminosità: 3 - 2000lux Sensibilità sensore: 10m Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C | General characteristics Lifetime: 36000h On-off cycles: 15000 cicli Survival Factor: 1 Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Length: 145mm Width: 205mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.3