# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Lampada da tavolo solare - Serie Tabata

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALPJO451SA |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Illuminazione / Faretti per esterno / Solare |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Lampada da tavolo a LED a batteria con pannello solare. Interruttore Touch nella base della lampada. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile nella colorazione Sabbia.<br />
Intensità luminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso 1m cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.<br />
<br />
Caratteristiche Generali<br />
Alimentazione: A batteria<br />
Tempo di vita L70B50: 25000h<br />
Numero cicli di accensione: 15000 cicli<br />
Rischio fotobiologico: Esente<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Diametro: ø130mm<br />
Dimensioni: 130mm x 217mm<br />
Grado di protezione: IP44<br />
Materiale corpo: Alluminio verniciato<br />
Diffusore: Policarbonato opaco<br />
<br />
Caratteristiche di Illuminazione<br />
Colore: Bianco caldo<br />
Flusso: 160lm<br />
CRI: 80<br />
<br />
Caratteristiche Elettriche<br />
Potenza: 2W<br />
Alimentatore: Esterno (non incluso)<br />
<br />
Caratteristiche Sorgente Luminosa<br />
Tipo Alimentazione: Corrente Costante<br />
Temp. Colore: 2700K<br />
<br />
Caratteristiche Termiche<br />
Temp. di funzionamento: 0 / 30°C<br />
<br />
Caratteristiche Batteria<br />
Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 2000mAh<br />
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)<br />
Tempo di ricarica: 7h luce solare, 5h (5V 2A)<br />
<br />
Caratteristiche Pannello solare<br />
Potenza: 1.3W<br />
Tensione Voc: 5,5V<br />
<br />
Modalità di funzionamento<br />
Singolo click: ON/OFF<br />
Pressione prolungata: Dimmerazione 5-100%<br />
<br />
Contenuto confezione:<br />
- Lampada a batteria portatile;<br />
- Cavo USB C - USB A 1m;<br />
- Istruzioni<br />
<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALPJO451SA |
| **Codice produttore** | JO451SA |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443689046 |
| **Classe ETIM** | EC000302 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 33.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 6 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Illuminazione / Faretti per esterno / Solare |
| **Codice famiglia statistica** | 769-1007-1683 |
| **Keyword** | Lampada \| Lampade da tavolo \| Elettronica \| Alfa \| Alpha \| Alpha elettronica \| Illuminazione \| Jolight \| Soluzioni per interno \| Lampade a batteria \| Lampada a batteria \| Lampade portatili \| Lampada portatile \| Lampade \| Lampada da tavolo |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione breve** | Lampada da tavolo solare - Serie Tabata |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | Lampada da tavolo a LED a batteria con pannello solare. Interruttore Touch nella base della lampada. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile nella colorazione Sabbia.<br /><br />Intensità luminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso 1m cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.<br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Alimentazione: A batteria<br /><br />Tempo di vita L70B50: 25000h<br /><br />Numero cicli di accensione: 15000 cicli<br /><br />Rischio fotobiologico: Esente<br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Diametro: ø130mm<br /><br />Dimensioni: 130mm x 217mm<br /><br />Grado di protezione: IP44<br /><br />Materiale corpo: Alluminio verniciato<br /><br />Diffusore: Policarbonato opaco<br /><br /><br />Caratteristiche di Illuminazione<br /><br />Colore: Bianco caldo<br /><br />Flusso: 160lm<br /><br />CRI: 80<br /><br /><br />Caratteristiche Elettriche<br /><br />Potenza: 2W<br /><br />Alimentatore: Esterno (non incluso)<br /><br /><br />Caratteristiche Sorgente Luminosa<br /><br />Tipo Alimentazione: Corrente Costante<br /><br />Temp. Colore: 2700K<br /><br /><br />Caratteristiche Termiche<br /><br />Temp. di funzionamento: 0 / 30°C<br /><br /><br />Caratteristiche Batteria<br /><br />Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 2000mAh<br /><br />Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)<br /><br />Tempo di ricarica: 7h luce solare, 5h (5V 2A)<br /><br /><br />Caratteristiche Pannello solare<br /><br />Potenza: 1.3W<br /><br />Tensione Voc: 5,5V<br /><br /><br />Modalità di funzionamento<br /><br />Singolo click: ON/OFF<br /><br />Pressione prolungata: Dimmerazione 5-100%<br /><br /><br />Contenuto confezione:<br /><br />- Lampada a batteria portatile;<br /><br />- Cavo USB C - USB A 1m;<br /><br />- Istruzioni<br /><br /><br />Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A. \| <br /><br />General characteristics<br /><br />Powering: Battery<br /><br />Lifetime: 25000h<br /><br />On-off cycles: 15000 cicli<br /><br />Photobiological Risk: Exempt<br /><br /><br /> |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Completezza BMEcat** | 59.86 |