RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Proiettore solare Led 8W - Con sensore PIR - Ricaricabile - Bianco naturale - Serie Sunny

Codice prodotto	ALPJO459NW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti per esterno / Solare
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 337.8mm
Larghezza: 279.5mm
Dimensioni: 337.8mm x 279.5mm x 59.5mm
Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: si

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1500lm
CRI: 80

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 8W
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Caratteristiche Batteria
Pacco batteria incluso: 4x Li-Ion 18650 10000mAh
Durata: 8h (100% luminosità), 14h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 7h

Caratteristiche Pannello solare
Potenza: 7W
Tensione Voc: 5V

Caratteristiche PIR
Angolo di emissione regolabile: 60°,90°,120°
Area di rilevamento: 8m
Altezza di installazione: Max 4m

Modalità di funzionamento
M1: ON 100% per 5 ore, poi 20%
M2: ON 60%
M3: ON 20%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna in modalità stand-by al 20%
T: ON 100% per 2 ore poi torna alla modalità M precedentemente impostata

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO459NW
Codice produttore	JO459NW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443687615
Classe ETIM	EC000062
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	155.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti per esterno / Solare
Codice famiglia statistica	769-1007-1683
Keyword	Soluzioni per esterno | Luce solare | Lampada fotovoltaica | Lampade | Lampada | Lampada solare | Lampade solari | Lampada con pannello solare | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Lampade fotovoltaiche

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Proiettore solare Led 8W - Con sensore PIR - Ricaricabile - Bianco naturale - Serie Sunny

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 337.8mm Larghezza: 279.5mm Dimensioni: 337.8mm x 279.5mm x 59.5mm Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti Montaggio: A parete Grado di protezione: IP65 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Grigio Tipo Controllo: Sensore PIR Orientabile: si Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco naturale Flusso: 1500lm CRI: 80 Caratteristiche Elettriche Potenza: 8W Dimmerabile: no Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 4000K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Caratteristiche Batteria Pacco batteria incluso: 4x Li-Ion 18650 10000mAh Durata: 8h (100% luminosità), 14h (50% luminosità) Tempo di ricarica: 7h Caratteristiche Pannello solare Potenza: 7W Tensione Voc: 5V Caratteristiche PIR Angolo di emissione regolabile: 60°,90°,120° Area di rilevamento: 8m Altezza di installazione: Max 4m Modalità di funzionamento M1: ON 100% per 5 ore, poi 20% M2: ON 60% M3: ON 20%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna in modalità stand-by al 20% T: ON 100% per 2 ore poi torna alla modalità M precedentemente impostata Contenuto confezione: - Proiettore; - Telecomando (batterie non incluse) - Kit di fissaggio; - Istruzioni | General characteristics

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	60.15