RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Torcia a Led slim tascabile a batteria - 2,5W - Serie Flat | Slim format pocket LED lamp - 200Lm

Codice prodotto	ALPJO463PW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Sorgenti Luminose / Lampade da lavoro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Lifetime: 25000h
On-off cycles: 15000 cicli
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Length: 27mm
Width: 12mm
Size: 27mm x 12mm x 121mm
Protection grade: IP20
Impact protection: IK07
Body color: Black

Lighting characteristics
Light color: Cold white
Light flux: 200lm

Electrical characteristics
Power: 2.5W
Input current: 330mA
DC Input voltage: 5Vdc (4.5-5.5Vdc)

Light Source characteristics
Color temperature: 5700K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 | Pratica torcia a batteria.
Tramite il pulsante posto frontalmente sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento:
Luce frontale bianco freddo (100%, 50%, 10%), luce rossa (100% o intermittente), Torcia superiore (on/off).
La sua batteria ai polimeri di litio da 450mAh offre un\'autonomia di 2,5 ore in modalità luce frontale 100%, 4 ore in modalità luce frontale 50% o torcia, 12 ore luce fontale al 10%
E\' presente un led verde/rosso ad indicare lo stato di carica della batteria.
Tempo di ricarica circa 2 ore.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 27mm
Larghezza: 12mm
Dimensioni: 27mm x 12mm x 121mm
Grado di protezione: IP20
Resistenza agli urti: IK07
Colore corpo: Nero

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO463PW
Codice produttore	JO463PW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443681231
Classe ETIM	EC000694
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	23.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	12
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Sorgenti Luminose / Lampade da lavoro
Codice famiglia statistica	769-1701-1702
Keyword	Lampade da lavoro | Sorgenti luminose | Lampade | Lampada | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Lampada led | Lampade led
Descrizione breve	Torcia a Led slim tascabile a batteria - 2,5W - Serie Flat | Slim format pocket LED lamp - 200Lm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lifetime: 25000h On-off cycles: 15000 cicli Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Length: 27mm Width: 12mm Size: 27mm x 12mm x 121mm Protection grade: IP20 Impact protection: IK07 Body color: Black Lighting characteristics Light color: Cold white Light flux: 200lm Electrical characteristics Power: 2.5W Input current: 330mA DC Input voltage: 5Vdc (4.5-5.5Vdc) Light Source characteristics Color temperature: 5700K Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Pratica torcia a batteria. Tramite il pulsante posto frontalmente sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento: Luce frontale bianco freddo (100%, 50%, 10%), luce rossa (100% o intermittente), Torcia superiore (on/off). La sua batteria ai polimeri di litio da 450mAh offre un\'autonomia di 2,5 ore in modalità luce frontale 100%, 4 ore in modalità luce frontale 50% o torcia, 12 ore luce fontale al 10% E\' presente un led verde/rosso ad indicare lo stato di carica della batteria. Tempo di ricarica circa 2 ore. Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 25000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 27mm Larghezza: 12mm Dimensioni: 27mm x 12mm x 121mm Grado di protezione: IP20 Resistenza agli urti: IK07 Colore corpo: Nero Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco freddo Flusso: 200lm Caratteristiche Elettriche Potenza: 2.5W Corrente ingresso max: 330mA Tens. funzionamento DC: 5Vdc (4.5-5.5Vdc)

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	58.75