RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Torcia Led portatile a batteria - 3W - Serie Flex | Portable battery led light - 5W

Codice prodotto	ALPJO465PW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Sorgenti Luminose / Lampade da lavoro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Pratica torcia a batteria orientabile.
Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.
Modalità di funzionamento: 30%, 100%, Torcia superiore.
La sua batteria ai polimeri da 1200mAh offre un\'autonomia di 3 ore con la luce frontale e 8 ore con la luce superiore.
LED di segnalazione stato di batteria sul retro.
La staffa comprende un potente magnete per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: COB
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 42mm
Larghezza: 31mm
Dimensioni: 42mm x 31mm x 154mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Grado di protezione: IP44
Resistenza agli urti: IK08
Materiale corpo: ABS
Colore corpo: Rosso
Tipo Controllo: Interruttore integrato
Orientabile: si

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 350lm

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6500K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Connettore di ricarica Micro USB 30cm incluso.
Alimentatore NON Incluso: 5V 1A |
General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 15000 cicli
Led type: COB
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Length: 42mm
Width: 31mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO465PW
Codice produttore	JO465PW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443676732
Classe ETIM	EC000694
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	24.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	18
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Sorgenti Luminose / Lampade da lavoro
Codice famiglia statistica	769-1701-1702
Keyword	Lampada | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Lampada led | Lampade led | Lampade | Sorgenti luminose | Lampade da lavoro
Descrizione breve	Torcia Led portatile a batteria - 3W - Serie Flex | Portable battery led light - 5W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Pratica torcia a batteria orientabile. Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento. Modalità di funzionamento: 30%, 100%, Torcia superiore. La sua batteria ai polimeri da 1200mAh offre un\'autonomia di 3 ore con la luce frontale e 8 ore con la luce superiore. LED di segnalazione stato di batteria sul retro. La staffa comprende un potente magnete per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica. Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: COB Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 42mm Larghezza: 31mm Dimensioni: 42mm x 31mm x 154mm Fissaggio: Staffe Incluse Grado di protezione: IP44 Resistenza agli urti: IK08 Materiale corpo: ABS Colore corpo: Rosso Tipo Controllo: Interruttore integrato Orientabile: si Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco freddo Flusso: 350lm Caratteristiche Elettriche Potenza: 3W Dimmerabile: no Alimentatore: Esterno (non incluso) Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 6500K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Connettore di ricarica Micro USB 30cm incluso. Alimentatore NON Incluso: 5V 1A | General characteristics Lifetime: 20000h On-off cycles: 15000 cicli Led type: COB Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Length: 42mm Width: 31mm Size: 42mm x 31mm x 154mm Fixing: Brackets included Protection grade: IP44 Impact protection: IK08 Body material: ABS Body color: Red Control Type: Switch

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	58.75