RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - 10W Led flashlight with battery | Torcia Led portatile a batteria - 10W - Serie Cube

Codice prodotto	ALPJO467PW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Sorgenti Luminose / Lampade da lavoro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 15000 cicli
Led type: COB
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Length: 95mm
Width: 41.5mm
Size: 95mm x 41.5mm x 106mm
Fixing: Brackets included
Protection grade: IP44
Impact protection: IK08
Body material: ABS
Body color: Red
Control Type: Switch

Lighting characteristics
Light color: Cold white
Light flux: 1000lm

Electrical characteristics
Power: 10W
Dimmable: no
Power supply: External (not included)

Light Source characteristics
Color temperature: 6500K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 | Pratica torcia a batteria orientabile.
Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.
Modalità di funzionamento: 50%, 100%, Flash, SOS.
La sua batteria Li 18650 da 2000mAh offre un\'autonomia di 2 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100% e di 5 ore in modalità 50%.
LED di segnalazione stato di batteria sul retro.
La staffa comprende dei potenti magneti per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: COB
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 95mm
Larghezza: 41.5mm
Dimensioni: 95mm x 41.5mm x 106mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Grado di protezione: IP44

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO467PW
Codice produttore	JO467PW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443676244
Classe ETIM	EC000694
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	35.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	16
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Sorgenti Luminose / Lampade da lavoro
Codice famiglia statistica	769-1701-1702
Keyword	Lampada led | Sorgenti luminose | Lampade da lavoro | Lampada | Elettronica | Alfa | Lampade | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Lampade led
Descrizione breve	10W Led flashlight with battery | Torcia Led portatile a batteria - 10W - Serie Cube

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lifetime: 20000h On-off cycles: 15000 cicli Led type: COB Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Length: 95mm Width: 41.5mm Size: 95mm x 41.5mm x 106mm Fixing: Brackets included Protection grade: IP44 Impact protection: IK08 Body material: ABS Body color: Red Control Type: Switch Lighting characteristics Light color: Cold white Light flux: 1000lm Electrical characteristics Power: 10W Dimmable: no Power supply: External (not included) Light Source characteristics Color temperature: 6500K Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Pratica torcia a batteria orientabile. Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento. Modalità di funzionamento: 50%, 100%, Flash, SOS. La sua batteria Li 18650 da 2000mAh offre un\'autonomia di 2 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100% e di 5 ore in modalità 50%. LED di segnalazione stato di batteria sul retro. La staffa comprende dei potenti magneti per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica. Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: COB Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 95mm Larghezza: 41.5mm Dimensioni: 95mm x 41.5mm x 106mm Fissaggio: Staffe Incluse Grado di protezione: IP44 Resistenza agli urti: IK08 Materiale corpo: ABS Colore corpo: Rosso Tipo Controllo: Interruttore integrato Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco freddo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	58.75