RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Torcia Led portatile a batteria - 10W - Serie Bend | Portable Battery-Powered LED Torch - 10W Blend series

Codice prodotto	ALPJO468PW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Sorgenti Luminose / Lampade da lavoro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>
General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 15000 cicli
Led type: COB
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Length: 42.1mm
Width: 65.1mm
Size: 42.1mm x 65.1mm x 351.6mm
Protection grade: IP44
Impact protection: IK08
Body material: ABS
Body color: Red
Control Type: Switch
Adjustable swivel: yes

Lighting characteristics
Light color: Cold white
Light flux: 1000lm

Electrical characteristics
Power: 10W
Dimmable: no
Power supply: External (not included)

Light Source characteristics
Color temperature: 6500K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
</p> | <p>Pratica torcia a batteria orientabile.
Tramite il pulsante posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.
Modalità di funzionamento: 30%, 100%, Torcia superiore.
La sua batteria ai polimeri da 2600mAh offre un\'autonomia di 3,5 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100% e di 13 ore in modalità Torcia superiore.
LED di segnalazione stato di batteria sul retro.
La base comprende un potente magnete per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: COB
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 42.1mm
Larghezza: 65.1mm
Dimensioni: 42.1mm x 65.1mm x 351.6mm
Grado di protezione: IP44
Resistenza agli urti: IK08

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO468PW
Codice produttore	JO468PW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443685383
Classe ETIM	EC000694
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	35.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	18
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Sorgenti Luminose / Lampade da lavoro
Codice famiglia statistica	769-1701-1702
Keyword	Lampada | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Lampada led | Lampade led | Sorgenti luminose | Lampade | Lampade da lavoro
Descrizione breve	Torcia Led portatile a batteria - 10W - Serie Bend | Portable Battery-Powered LED Torch - 10W Blend series

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lifetime: 20000h On-off cycles: 15000 cicli Led type: COB Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Length: 42.1mm Width: 65.1mm Size: 42.1mm x 65.1mm x 351.6mm Protection grade: IP44 Impact protection: IK08 Body material: ABS Body color: Red Control Type: Switch Adjustable swivel: yes Lighting characteristics Light color: Cold white Light flux: 1000lm Electrical characteristics Power: 10W Dimmable: no Power supply: External (not included) Light Source characteristics Color temperature: 6500K Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Pratica torcia a batteria orientabile. Tramite il pulsante posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento. Modalità di funzionamento: 30%, 100%, Torcia superiore. La sua batteria ai polimeri da 2600mAh offre un\'autonomia di 3,5 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100% e di 13 ore in modalità Torcia superiore. LED di segnalazione stato di batteria sul retro. La base comprende un potente magnete per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica. Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: COB Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 42.1mm Larghezza: 65.1mm Dimensioni: 42.1mm x 65.1mm x 351.6mm Grado di protezione: IP44 Resistenza agli urti: IK08 Materiale corpo: ABS Colore corpo: Rosso Tipo Controllo: Interruttore integrato Orientabile: si Caratteristiche di Illuminazione

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	58.75