RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Segnapasso Led 5W da parete asimmetrico - Quadrato - Serie Lead

Codice prodotto	ALPJO495QNW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti per esterno / Da parete
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 8
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 37mm
Larghezza: 114mm
Dimensioni: 37mm x 114mm x 114mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK08
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Nero
Codice RAL: RAL9005
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Morsetti a pressione
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 150lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 60°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
 |
General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 15000 cicli
Led type: smd 2835
Led number: 8
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Length: 37mm
Width: 114mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO495QNW
Codice produttore	JO495QNW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443677920
Classe ETIM	EC002892
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	64.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti per esterno / Da parete
Codice famiglia statistica	769-1007-1370
Keyword	Spot-light | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Soluzioni per esterno | Faretti | Faretto | Spot | Spotlight | Segnapasso
Descrizione breve	Segnapasso Led 5W da parete asimmetrico - Quadrato - Serie Lead

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 8 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 37mm Larghezza: 114mm Dimensioni: 37mm x 114mm x 114mm Fissaggio: Tramite viti Montaggio: A parete Grado di protezione: IP65 Resistenza agli urti: IK08 Materiale corpo: Alluminio Colore corpo: Nero Codice RAL: RAL9005 Diffusore: Vetro satinato Connessioni: Morsetti a pressione Orientabile: no Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco naturale Flusso: 150lm CRI: 80 Angolo di emissione: 60° Caratteristiche Elettriche Potenza: 5W Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Alimentatore: Integrato Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 4000K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C | General characteristics Lifetime: 20000h On-off cycles: 15000 cicli Led type: smd 2835 Led number: 8 Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Length: 37mm Width: 114mm Size: 37mm x 114mm x 114mm Fixing: With screws Mounting: Wall mount Protection grade: IP65 Impact protection: IK08 Body material: Aluminum Body color: Black RAL color code: RAL9005

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.64