# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Lampadina a Led G4 - 1,5W - 12Vac/dc - Bianco freddo | G4 led lamp - 12Vac/dc - 1,2W- ø23mm - cold white

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALPJO5001 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Speciali |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
Caratteristiche Generali<br />
Tempo di vita L70B50: 20000h<br />
Numero cicli di accensione: 10000 cicli<br />
Fattore di sopravvivenza: 1<br />
Tipo di led: smd 2835<br />
Numero Led: 9<br />
Rischio fotobiologico: Esente<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Attacco: G4<br />
Lunghezza: 1mm<br />
Larghezza: 23mm<br />
Diametro: ø23mm<br />
Dimensioni: 1mm x 23mm x 23mm x 23mm<br />
<br />
Caratteristiche di Illuminazione<br />
Colore: Bianco freddo<br />
Flusso: 145lm<br />
CRI: 80<br />
Angolo di emissione: 120°<br />
Starting time: 0.2s<br />
Fattore mantenimento flusso: 0.96<br />
Uniformità colore (SDCM): 6<br />
<br />
Caratteristiche Elettriche<br />
Classe energetica: F<br />
Potenza: 1.5W<br />
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)<br />
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)<br />
Frequenza: 50-60Hz<br />
Dimmerabile: no<br />
<br />
Caratteristiche Sorgente Luminosa<br />
Temp. Colore: 6500K<br />
<br />
Caratteristiche Termiche<br />
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C<br />
<br />
Attenzione<br />
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici. <br />
 | <br />
General characteristics<br />
Lifetime: 20000h<br />
On-off cycles: 10000 cicli<br />
Survival Factor: 1<br />
Led type: smd 2835<br />
Led number: 9<br />
Photobiological Risk: Exempt<br />
<br />
Mechanical characteristics<br />
Socket: G4<br />
Length: 1mm<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALPJO5001 |
| **Codice produttore** | JO500/1 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443588387 |
| **Classe ETIM** | EC001959 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 5.80 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 50 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Speciali |
| **Codice famiglia statistica** | 769-824-931 |
| **Keyword** | Lampade \| Lampade led \| Lampada \| Elettronica \| Alfa \| Alpha \| Alpha elettronica \| Illuminazione \| Jolight \| Lampada led \| Sorgenti luminose \| Incandescenza \| Lampadine \| Lampadina |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione breve** | Lampadina a Led G4 - 1,5W - 12Vac/dc - Bianco freddo \| G4 led lamp - 12Vac/dc - 1,2W- ø23mm - cold white |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Tempo di vita L70B50: 20000h<br /><br />Numero cicli di accensione: 10000 cicli<br /><br />Fattore di sopravvivenza: 1<br /><br />Tipo di led: smd 2835<br /><br />Numero Led: 9<br /><br />Rischio fotobiologico: Esente<br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Attacco: G4<br /><br />Lunghezza: 1mm<br /><br />Larghezza: 23mm<br /><br />Diametro: ø23mm<br /><br />Dimensioni: 1mm x 23mm x 23mm x 23mm<br /><br /><br />Caratteristiche di Illuminazione<br /><br />Colore: Bianco freddo<br /><br />Flusso: 145lm<br /><br />CRI: 80<br /><br />Angolo di emissione: 120°<br /><br />Starting time: 0.2s<br /><br />Fattore mantenimento flusso: 0.96<br /><br />Uniformità colore (SDCM): 6<br /><br /><br />Caratteristiche Elettriche<br /><br />Classe energetica: F<br /><br />Potenza: 1.5W<br /><br />Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)<br /><br />Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)<br /><br />Frequenza: 50-60Hz<br /><br />Dimmerabile: no<br /><br /><br />Caratteristiche Sorgente Luminosa<br /><br />Temp. Colore: 6500K<br /><br /><br />Caratteristiche Termiche<br /><br />Temp. di funzionamento: -10 / 40°C<br /><br /><br />Attenzione<br /><br />Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici. <br /><br /> \| <br /><br />General characteristics<br /><br />Lifetime: 20000h<br /><br />On-off cycles: 10000 cicli<br /><br />Survival Factor: 1<br /><br />Led type: smd 2835<br /><br />Led number: 9<br /><br />Photobiological Risk: Exempt<br /><br /><br />Mechanical characteristics<br /><br />Socket: G4<br /><br />Length: 1mm<br /><br />Width: 23mm<br /><br />Diameter: ø23mm<br /><br />Size: 1mm x 23mm x 23mm x 23mm<br /><br /><br />Lighting characteristics<br /><br />Light color: Cold white<br /><br />Light flux: 145lm<br /><br />CRI: 80<br /> |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Completezza BMEcat** | 63.26 |