RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Lampadina a Led G4 - 1,5W - 12Vac/dc - Bianco caldo

Codice prodotto	ALPJO5404WW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Speciali
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>
General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 10000 cicli
Survival Factor: 0.9
Led type: smd 3014
Led number: 15
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Socket: G4
Length: 30mm
Width: 13mm
Diameter: ø12.7mm
Size: 30mm x 12.7mm x 13mm x 13mm

Lighting characteristics
Light color: Warm white
Light flux: 160lm
CRI: 80
Emission Angle: 300°
Starting Time: 0.2s
Lumen maintenance factor: 0.96
SDCM: 6

Electrical characteristics
Classe energetica: F
Power: 1.5W
DC Input voltage: 12Vdc (10-30Vdc)
AC Input voltage: 12Vac (8-15Vac)
Input frequency: 50-60Hz
Dimmable: no

Light Source characteristics
Color temperature: 3000K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
</p> | <p>
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 15
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Lunghezza: 30mm
Larghezza: 13mm
Diametro: ø12.7mm
Dimensioni: 30mm x 12.7mm x 13mm x 13mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO5404WW
Codice produttore	JO540/4WW
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443618015
Classe ETIM	EC001959
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	6.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Speciali
Codice famiglia statistica	769-824-931
Keyword	Illuminazione | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Jolight | Lampada led | Sorgenti luminose | Incandescenza | Lampadine | Lampadina | Lampade | Lampada | Lampade led

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Lampadina a Led G4 - 1,5W - 12Vac/dc - Bianco caldo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Lifetime: 20000h On-off cycles: 10000 cicli Survival Factor: 0.9 Led type: smd 3014 Led number: 15 Photobiological Risk: Exempt Mechanical characteristics Socket: G4 Length: 30mm Width: 13mm Diameter: ø12.7mm Size: 30mm x 12.7mm x 13mm x 13mm Lighting characteristics Light color: Warm white Light flux: 160lm CRI: 80 Emission Angle: 300° Starting Time: 0.2s Lumen maintenance factor: 0.96 SDCM: 6 Electrical characteristics Classe energetica: F Power: 1.5W DC Input voltage: 12Vdc (10-30Vdc) AC Input voltage: 12Vac (8-15Vac) Input frequency: 50-60Hz Dimmable: no Light Source characteristics Color temperature: 3000K Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 3014 Numero Led: 15 Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Attacco: G4 Lunghezza: 30mm Larghezza: 13mm Diametro: ø12.7mm Dimensioni: 30mm x 12.7mm x 13mm x 13mm Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco caldo Flusso: 160lm CRI: 80 Angolo di emissione: 300° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	63.26