RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Lampione Led a carica solare - 20W - Base piatta - Serie Modus

Codice prodotto	ALPJO638OW1
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Faretti per esterno / Solare
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø310mm
Dimensioni: 310mm x 110mm
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio antracite
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 2000lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Caratteristiche Batteria
Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 8000mAh
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (30% luminosità)
Tempo di ricarica: 8h

Caratteristiche Pannello solare
Potenza: 6,5W
Tensione Voc: 5,5V

Caratteristiche PIR
Angolo: 120°+120°
Area di rilevamento: 7m
Altezza di installazione: Max 2,7m

Modalità di funzionamento
Modalità 1: premere il pulsante una prima volta. Il lampione si accende e lampeggia una volta.
5% di luminosità, quando rileva un movimento passa al 100% e 30 secondi dopo lultimo rilevamento torna al 5%

Modalità 2: Premere il pulsante una seconda volta. Il lampione lampeggia due volte.
Spento, quando rileva un movimento passa al 100% della luminosità e 30 secondi dopo lultimo rilevamento si spegne.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJO638OW1
Codice produttore	JO638/OW1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443687479
Classe ETIM	EC000062
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	130.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Faretti per esterno / Solare
Codice famiglia statistica	769-1007-1683
Keyword	Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Soluzioni per esterno | Luce solare | Lampada con pannello solare | Lampade fotovoltaiche | Lampada fotovoltaica | Lampada solare | Lampada | Elettronica | Alfa | Lampade | Lampade solari

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Lampione Led a carica solare - 20W - Base piatta - Serie Modus

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	<p> Caratteristiche Generali Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente Caratteristiche Meccaniche Diametro: ø310mm Dimensioni: 310mm x 110mm Grado di protezione: IP54 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Grigio antracite Tipo Controllo: Sensore PIR Orientabile: no Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco caldo Flusso: 2000lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Caratteristiche Elettriche Potenza: 20W Dimmerabile: no Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 3000K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Caratteristiche Batteria Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 8000mAh Durata: 6h (100% luminosità), 10h (30% luminosità) Tempo di ricarica: 8h Caratteristiche Pannello solare Potenza: 6,5W Tensione Voc: 5,5V Caratteristiche PIR Angolo: 120°+120° Area di rilevamento: 7m Altezza di installazione: Max 2,7m Modalità di funzionamento Modalità 1: premere il pulsante una prima volta. Il lampione si accende e lampeggia una volta. 5% di luminosità, quando rileva un movimento passa al 100% e 30 secondi dopo lultimo rilevamento torna al 5% Modalità 2: Premere il pulsante una seconda volta. Il lampione lampeggia due volte. Spento, quando rileva un movimento passa al 100% della luminosità e 30 secondi dopo lultimo rilevamento si spegne. Modalità 3: Premere il pulsante una terza volta. Il lampione lampeggia tre volte. Tempo totale di accensione di 6 ore così suddiviso: 1ah 30% di luminosità, 2a-3ah 24% di luminosità, 4a-5a-6ah 15% di luminosità, poi si spegne

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	59.17