RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Carica batterie NI-MH 1-6 Celle AAA-AA 1-4 Celle C-D - 2 Celle 9V - Con display

Codice prodotto	ALPKC356
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatterie / Ni-Cd - Ni-Mh
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche
Caricabatteria adatto per caricare 1-6 celle AA, 1-6 celle AAA, 1-4 celle C, 1-4 celle D, oppure 1-2 batterie 9V.
Avanzato sistema di carica a microprocessore che si disattiva al raggiungimento della carica della batteria (-deltaV) su 6 canali indipendenti per AA/AAA, 4 canali indipendenti C/D e 2 canali per batterie 9V.

Dati tecnici
Tensione d\'ingresso: 230Vac ±10%
Frequenza: 50Hz
Corrente d\'uscita 1-6 celle AA: 1000mA
Corrente d\'uscita 1-6 celle AAA: 500mA
Corrente d\'uscita 1-4 celle C/D: 1000mA
Corrente d\'uscita 1-2 celle 9V: 70mA
Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.

Una volta inserita una batteria all\'interno degli appositi spazi il display indicherà lo stato di avanzamento.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKC356
Codice produttore	KC356
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443698253

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC011960
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	38.01
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatterie / Ni-Cd - Ni-Mh
Codice famiglia statistica	941-1060-1303
Keyword	Elettronica | Join | Energia | Caricabatterie | Alpha elettronica | Alpha | Alfa
Descrizione breve	Carica batterie NI-MH 1-6 Celle AAA-AA 1-4 Celle C-D - 2 Celle 9V - Con display
Descrizione estesa	Caratteristiche Caricabatteria adatto per caricare 1-6 celle AA, 1-6 celle AAA, 1-4 celle C, 1-4 celle D, oppure 1-2 batterie 9V. Avanzato sistema di carica a microprocessore che si disattiva al raggiungimento della carica della batteria (-deltaV) su 6 canali indipendenti per AA/AAA, 4 canali indipendenti C/D e 2 canali per batterie 9V. Dati tecnici Tensione d\'ingresso: 230Vac ±10% Frequenza: 50Hz Corrente d\'uscita 1-6 celle AA: 1000mA Corrente d\'uscita 1-6 celle AAA: 500mA Corrente d\'uscita 1-4 celle C/D: 1000mA Corrente d\'uscita 1-2 celle 9V: 70mA Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria. Una volta inserita una batteria all\'interno degli appositi spazi il display indicherà lo stato di avanzamento.
Completezza BMEcat	58.83