RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Tester per batterie al piombo 12V e 24V - con display LCD | 12/24V battery tester - with display

Codice prodotto	ALPKC406
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Strumenti / Indicatori batteria
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Il tester per batterie KC406 permette di visualizzare la tensione della batteria collegata tramite cavo accendisigari oppure cavo con morsetti a coccodrillo oppure, per un montaggio fisso, tramite cavo con occhielli.

L\'indicazione dello stato della batteria avviene tramite tre indicazioni fornite dal display: tensione in cifre digitali, stato della batteria tramite segmenti e una indicazione luminosa a LED. La retroilluminazione del display è blu ma in caso di tensione di batteria bassa la colorazione diventerà rossa.

In questo modo è possibile conoscere lo stato della batteria e verificare in modo rapido e semplice se la batteria deve essere ricaricata.

Dati tecnici
Campo di misura: 7-30Vdc
Precisione: ±0,2Vdc

Caratteristiche Generali
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 12-24Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 75.7 x 49.2 x 19mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Contenuto della confezione
Tester per batterie
Cavo con morsetto a coccodrillo (circa 29cm)
Cavo con spina accendisigari (circa 34cm)
Cavo con occhiello (circa 27cm)
Istruzioni |
General characteristics
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
DC Input voltage: 12-24Vdc

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 75.7 x 49.2 x 19mm
Cooling: passive
Housing material: Plastico
Color: Black

Thermal characteristics
Working temperature: -10/40°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKC406
Codice produttore	KC406
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443647961
Classe ETIM	EC002839
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	20.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Strumenti / Indicatori batteria
Codice famiglia statistica	947-1289-1604
Keyword	Alpha elettronica | Fotovoltaico | Alpha solar | Indicatori batteria | Elettronica | Alfa | Alpha
Descrizione breve	Tester per batterie al piombo 12V e 24V - con display LCD | 12/24V battery tester - with display

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Il tester per batterie KC406 permette di visualizzare la tensione della batteria collegata tramite cavo accendisigari oppure cavo con morsetti a coccodrillo oppure, per un montaggio fisso, tramite cavo con occhielli. L\'indicazione dello stato della batteria avviene tramite tre indicazioni fornite dal display: tensione in cifre digitali, stato della batteria tramite segmenti e una indicazione luminosa a LED. La retroilluminazione del display è blu ma in caso di tensione di batteria bassa la colorazione diventerà rossa. In questo modo è possibile conoscere lo stato della batteria e verificare in modo rapido e semplice se la batteria deve essere ricaricata. Dati tecnici Campo di misura: 7-30Vdc Precisione: ±0,2Vdc Caratteristiche Generali Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 12-24Vdc Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 75.7 x 49.2 x 19mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/40°C Contenuto della confezione Tester per batterie Cavo con morsetto a coccodrillo (circa 29cm) Cavo con spina accendisigari (circa 34cm) Cavo con occhiello (circa 27cm) Istruzioni | General characteristics Protection grade: IP20 Electrical characteristics DC Input voltage: 12-24Vdc Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 75.7 x 49.2 x 19mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: Black Thermal characteristics Working temperature: -10/40°C
Completezza BMEcat	64