RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Switching power supply 18W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 1,5A - 7 connectors | Alimentatore Switching 18W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 1,5A - 7 connettori

Codice prodotto	ALPKD15001
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori uso generico
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Technology: switching
Construction: plugin
Regulation type: CV
Insulation class: II
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
Output regulation: manual switch
AC Input voltage: 100-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Frequency: 50/60Hz
Power: 18W
Corrente d\'uscita: 1500mA
Tensione d\'uscita: 3-12V
Load regulation: ±5%
Line regulation: ±5%
Output voltage tolerance: ±5%
Ripple: <200mV
Protections: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 93 x 45.5 x 73mm
Cooling: passive
Housing material: Plastico
Color: Black
Connections: interchangeable connector
Output cable: integrato 1m
Connectors: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 5,0x2,1mm, 3,5x1,35mm, 3,5mm, 2,5mm, USB type "A"
Nr. of connectors: 7
Polarity: reversible

Thermal characteristics
Working temperature: -10/30°C
 |
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 18W
Corrente d\'uscita: 1500mA
Tensione d\'uscita: 3-12V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKD15001
Codice produttore	KD1500/1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443653290
Classe ETIM	EC001781
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	14.90
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori uso generico
Codice famiglia statistica	941-1468-1637
Keyword	Alimentatori | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Energia | Join | Alimentatore
Descrizione breve	Switching power supply 18W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 1,5A - 7 connectors | Alimentatore Switching 18W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 1,5A - 7 connettori

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Technology: switching Construction: plugin Regulation type: CV Insulation class: II Protection grade: IP20 Electrical characteristics Output regulation: manual switch AC Input voltage: 100-240Vac Input voltage tolerance: -10% +6% Frequency: 50/60Hz Power: 18W Corrente d\'uscita: 1500mA Tensione d\'uscita: 3-12V Load regulation: ±5% Line regulation: ±5% Output voltage tolerance: ±5% Ripple: <200mV Protections: sovraccarico, sovratensione, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 93 x 45.5 x 73mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: Black Connections: interchangeable connector Output cable: integrato 1m Connectors: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 5,0x2,1mm, 3,5x1,35mm, 3,5mm, 2,5mm, USB type "A" Nr. of connectors: 7 Polarity: reversible Thermal characteristics Working temperature: -10/30°C | Caratteristiche Generali Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Regolazione uscita: commutatore manuale Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Tolleranza d\'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 18W Corrente d\'uscita: 1500mA Tensione d\'uscita: 3-12V Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Ripple: <200mV Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 93 x 45.5 x 73mm Raffreddamento: passivo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	66