RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Alimentatore switching 20W - 5Vdc 4A - 2 Connettori | Switching power supply 20W - 5Vdc 4A - 2 Connectors

Codice prodotto	ALPKD20045
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori uso generico
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 20W
Tensione d\'uscita: 5V
Corrente d\'uscita: 4000mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 103.45 x 48.45 x 69.8mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d\'uscita: integrato 1.5m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Nr. Connettori: 2
Polarità: invertibile

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
 |
General characteristics
Technology: switching
Construction: plugin
Regulation type: CV
Insulation class: II
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 100-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Frequency: 50/60Hz
Power: 20W
Output voltage: 5V
Corrente d\'uscita: 4000mA
Load regulation: ±5%
Line regulation: ±5%
Output voltage tolerance: ±5%
Ripple: <120mV

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKD20045
Codice produttore	KD2004/5
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443635173
Classe ETIM	EC001781
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	21.70
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori uso generico
Codice famiglia statistica	941-1468-1637
Keyword	Alpha | Alimentatori | Alimentatore | Join | Energia | Alpha elettronica | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	Alimentatore switching 20W - 5Vdc 4A - 2 Connettori | Switching power supply 20W - 5Vdc 4A - 2 Connectors

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Tolleranza d\'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 20W Tensione d\'uscita: 5V Corrente d\'uscita: 4000mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Ripple: <120mV Protezioni: sovraccarico, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 103.45 x 48.45 x 69.8mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore intercambiabile Cavo d\'uscita: integrato 1.5m Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm Nr. Connettori: 2 Polarità: invertibile Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/30°C | General characteristics Technology: switching Construction: plugin Regulation type: CV Insulation class: II Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 100-240Vac Input voltage tolerance: -10% +6% Frequency: 50/60Hz Power: 20W Output voltage: 5V Corrente d\'uscita: 4000mA Load regulation: ±5% Line regulation: ±5% Output voltage tolerance: ±5% Ripple: <120mV Protections: sovraccarico, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 103.45 x 48.45 x 69.8mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: Black Connections: interchangeable connector

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	66