RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - 10,5W USB Wall Charger - 1 port 5V 2,1A - Black | Caricatore USB 10,5W - 1 porta 5V 2,1A - Nero

Codice prodotto	ALPKD5031
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CC + CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 10.5W
Tensione d\'uscita: 5V
Corrente d\'uscita: 2100mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Ripple: <180mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 82.3 x 22.8 x 38.1mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Cavo d\'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Cavo USB non incluso |
General characteristics
Technology: switching
Construction: plugin
Regulation type: CC + CV
Insulation class: II
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 100-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Frequency: 50/60Hz
Power: 10.5W
Output voltage: 5V
Corrente d\'uscita: 2100mA
Load regulation: ±5%
Line regulation: ±5%
Output voltage tolerance: ±5%
Ripple: <180mV
Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKD5031
Codice produttore	KD503/1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443625723
Classe ETIM	EC002949
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	8.40
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa
Codice famiglia statistica	941-1394-1616
Keyword	Caricabatteria usb per cellulare | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Energia | Join | Alimentatore
Descrizione breve	10,5W USB Wall Charger - 1 port 5V 2,1A - Black | Caricatore USB 10,5W - 1 porta 5V 2,1A - Nero

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Tolleranza d\'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 10.5W Tensione d\'uscita: 5V Corrente d\'uscita: 2100mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Ripple: <180mV Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 82.3 x 22.8 x 38.1mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Cavo d\'uscita: nessuno Connettori: USB tipo"A" Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/30°C Cavo USB non incluso | General characteristics Technology: switching Construction: plugin Regulation type: CC + CV Insulation class: II Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 100-240Vac Input voltage tolerance: -10% +6% Frequency: 50/60Hz Power: 10.5W Output voltage: 5V Corrente d\'uscita: 2100mA Load regulation: ±5% Line regulation: ±5% Output voltage tolerance: ±5% Ripple: <180mV Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 82.3 x 22.8 x 38.1mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: Black Output cable: nessuno Connectors: USB type "A"

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	67.78